



### Principal

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                            | Multi 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nombre del producto             | Multi 9 C60BPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo de producto o componente   | Interruptor automático en miniatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre abreviado del equipo     | C60BPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Función                         | Para corriente > 0,1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Número de polos                 | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Número de polos protegidos      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [In] Corriente nominal          | 15 A en 25 °C acorde a Icu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo de red                     | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Código de curva                 | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Capacidad de corte              | 6 KA Icu en 440 V AC acorde a Icu<br>10 KA Icu en 415 V AC acorde a Icu<br>20 KA Icu en 240 V AC acorde a Icu<br>6 KA Icu en 440 V AC acorde a GB 14048.2<br>10 KA Icu en 415 V AC acorde a GB 14048.2<br>20 KA Icu en 240 V AC acorde a GB 14048.2<br>14 KA aire en 240 V AC acorde a UL 489<br>10 KA aire en 480Y/277 V AC acorde a UL 489<br>14 KA aire en 240 V AC acorde a CSA C22.2 No 5<br>10 kA aire en 480Y/277 V AC acorde a CSA C22.2 No 5 |
| Poder de seccionamiento         | Sí acorde a Icu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Normas                          | Icu<br>GB 14048.2<br>UL 489<br>CSA C22.2 No 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Certificaciones de producto     | IEC[RETURN]CCC[RETURN]CSA[RETURN]UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Complementario

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] Tensión nominal de empleo        | 240 V AC 50/60 Hz<br>415 V AC 50/60 Hz<br>440 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                               |
| Límite de enlace magnético            | 8,5 x In +/- 20 % AC                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ics] poder de corte en servicio      | 4,5 KA 75 % acorde a Icu - 440 V AC<br>7,5 KA 75 % acorde a Icu - 415 V AC<br>15 KA 75 % acorde a Icu - 240 V AC<br>4,5 KA 75 % acorde a GB 14048.2 - 440 V AC<br>7,5 KA 75 % acorde a GB 14048.2 - 415 V AC<br>15 kA 75 % acorde a GB 14048.2 - 240 V AC |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento   | 500 V AC acorde a Icu                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 6 kV acorde a Icu                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indicador de posición del contacto    | Sí                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo de control                       | Maneta                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Señalizaciones en local               | Indicación de encendido/apagado                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo de montaje                       | Ajustable en clip                                                                                                                                                                                                                                         |
| Soporte de montaje                    | Carril DIN                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pasos de 9 mm                    | 6                                                   |
| Altura                           | 127 mm                                              |
| Ancho                            | 54 mm                                               |
| Profundidad                      | 72 mm                                               |
| Color                            | Gris                                                |
| Durabilidad mecánica             | 20000 ciclos                                        |
| Durabilidad eléctrica            | 10000 ciclos                                        |
| Preparado para candado           | Con candado                                         |
| Conexiones - terminales          | Terminal en anillo - tipo de cable: arriba o abajo) |
| Par de apriete                   | 2 N.m arriba o abajo                                |
| Protección contra fugas a tierra | Sin                                                 |

## Entorno

|                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Grado de protección IP                 | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529 |
| Grado de contaminación                 | 3 acorde a Icu                                                                    |
| Categoría de sobretensión              | IV                                                                                |
| Tropicalización                        | 2 acorde a IEC 60068-1                                                            |
| Humedad relativa                       | 95 % en 55 °C                                                                     |
| Altitud de operación                   | 0...2000 m                                                                        |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -30...70 °C                                                                       |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...80 °C                                                                       |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 7,5 cm    |
| Paquete 1 Ancho                    | 5,4 cm    |
| Paquete 1 Longitud                 | 12,7 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 450 g     |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 4         |
| Paquete 2 Altura                   | 8 cm      |
| Paquete 2 Ancho                    | 22 cm     |
| Paquete 2 Longitud                 | 13,2 cm   |
| Paquete 2 Peso                     | 1,855 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 32        |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm     |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm     |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm     |
| Paquete 3 Peso                     | 14,911 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                            |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>          |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                    |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>        |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                            |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a> |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                              |

|                        |                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAEE                   | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Presencia de halógenos | Producto libre de halógenos                                                                                                                                                 |