



Principal

Gama de producto	Modicon M580
Tipo de producto o componente	Módulo de comunicación Profibus DP

Complementario

Compatibilidad de gama	M580 Modicon
Interface física	DB9 connector
Tipo de bus	Profibus DP
Medio de soporte de transmisión	Profibus DP cables de pares trenzados blin
Velocidad de transmisión	9.6 kbit/s, 1200 m 19.2 kbit/s, 1200 m 93.75 kbit/s, 1200 m 187.5 kbit/s, 1000 m 500 kbit/s, 400 m 1.5 Mbit/s, 200 m 3 Mbit/s, 100 m 12 Mbit/s, 100 m
Número de esclavo	125
Servicio de comunicación	Intrcmb implíc. datos proces
Tipo de conexión integrada	Profibus DP - 1 SUB-D macho 9 pines
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V corriente continua fonte de alimentação interna via rack
Consumo de corriente	43 mA 24 V típico 70 mA 24 V máximo
Consumo de energía en W	1040 MW en 24 V típico 1690 mW en 24 V máximo
1 contacto arandela	1500 V para 1 min 50/60 Hz
Formato de módulo	Estándar
Peso del producto	0,270 kg

Entorno

Temperatura ambiente de operación	-20...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Humedad relativa	10...95 %
Altitud de operación	<= 2000 m
Tratamiento de protección	Conformal coating
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,400 cm
Paquete 1 Ancho	17,300 cm
Paquete 1 Longitud	21,700 cm
Paquete 1 Peso	344,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	3,200 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.