



Presentazione

Gamma prodotto	Modicon M580
Tipo prodotto	Profibus communication module

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Modicon M580
Interfaccia	Connettore DB9
Tipo di bus	Profibus DP
Mezzo di supporto trasmissione	Profibus DP doppino schermato intrecciato
Velocità di trasmissione	9,6 kbit/s, 1200 m 19,2 kbit/s, 1200 m 93,75 kbit/s, 1200 m 187,5 kbit/s, 1000 m 500 kbit/s, 400 m 1,5 Mbit/s, 200 m 3 Mbit/s, 100 m 12 Mbit/s, 100 m
Number of slave	125
Servizio di comunicazione	Scambio implicito di dati di processo
Tipo di connessione integrata	Profibus DP - 1 SUB-D 9-pin femmina
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC alimentazione interna tramite rack
Assorbimento di corrente	43 mA 24 V tipica 70 mA 24 V massimo
Potenza assorbita in W	1040 MW a 24 V tipica 1690 mW a 24 V massimo
Tensione di isolamento	1500 V per 1 min 50/60 Hz
Formato del modulo	Standard
Peso prodotto	0,270 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	-20...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Umidità relativa	10...95 %
Altitudine di funzionamento	<= 2000 m
Trattamento di protezione	Rivestimento conforme
Comandi	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,400 cm
Confezione 1: larghezza	17,300 cm
Confezione 1: profondità	21,700 cm
Confezione 1: peso	344,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	3,200 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------