

# Hoja de datos del producto

## Características

# SH32053P01F2100

servo motor SH3 205

94,4Nm,nokey,single,brake,90°conn.IP65/  
IP65,3.8k RPM



### Principal

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Compatibilidad de gama        | PacDrive 3  |
| Nombre abreviado del equipo   | SH3.....P   |
| Tipo de producto o componente | Servo motor |

### Complementario

|                                    |                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Máximo velocidad mecánica          | 3800 rpm                                                                                                           |
| [Us] Tensión nominal de suministro | 115 V                                                                                                              |
| Número de fases de la red          | Trifásica                                                                                                          |
| Continuous stall current ((*))     | 33,2 A                                                                                                             |
| Parada continua de par de torsión  | 94,4 N.m en 115...480 V trifásica                                                                                  |
| Potencia continua                  | 10600 W                                                                                                            |
| Par de bloqueo de pico             | 330 N.m en 115...480 V trifásica                                                                                   |
| Potencia salida nominal            | 4450 W en 115 V 1 fase<br>7790 W en 230 V 1 fase<br>10620 W en 400 V trifásica<br>10100 W en 480 V trifásica       |
| Par nominal                        | 84,9 N.M en 115 V 1 fase<br>74,4 N.M en 230 V 1 fase<br>50,7 N.M en 400 V trifásica<br>40,2 N.m en 480 V trifásica |
| Velocidad nominal                  | 500 rpm en 115 V 1 fase<br>1000 rpm en 230 V 1 fase<br>2000 rpm en 400 V trifásica<br>2400 rpm en 480 V trifásica  |
| Irms de corriente máx,             | 136,1 A                                                                                                            |
| Extremo de eje                     | Eje suave                                                                                                          |
| Diámetro del eje                   | 38 mm                                                                                                              |
| Longitud de eje                    | 80 mm                                                                                                              |
| Grado de protección IP             | IP65 motor: conforming to IEC 60034-5<br>IP65 cojinete del eje: conforming to IEC 60034-5                          |
| Tipo de codificador                | Vuelta absoluta SinCos Hiperface                                                                                   |
| Resolución respuesta velocidad     | 128 periods                                                                                                        |
| Freno de retención                 | Donde                                                                                                              |
| EN LA PLANCHA                      | 80 N.m                                                                                                             |
| Soporte de montaje                 | Reborde estándar internacional                                                                                     |
| Tamaño brida motor                 | 205 mm                                                                                                             |
| Conexión eléctrica                 | Conector directo                                                                                                   |
| Constante de par                   | 2,76 N.m/A en 120 °C                                                                                               |
| Constante de regulación por fcem   | 172 V/krpm en 20 °C                                                                                                |
| Número de polos de motor           | 5                                                                                                                  |

|                                                 |                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Inercia del rotor                               | 206 kg.cm <sup>2</sup>                                         |
| Resistencia del estator                         | 0,2 Ohm                                                        |
| Inductancia del estator                         | 6,3 mH                                                         |
| Fuerza radial máxima (Fr)                       | 4500 N en 1000 rpm<br>3570 N en 2000 rpm<br>3120 N en 3000 rpm |
| Fuerza máx, axial Fa                            | 740 N                                                          |
| Tipo de refrigeración                           | Conven natural                                                 |
| Longitud                                        | 538,5 mm                                                       |
| Diámetro de base de fijación de centrado        | 180 mm                                                         |
| Profundidad del collar                          | 4 mm                                                           |
| Número de agujeros de montaje                   | 4                                                              |
| Diámetro agujeros de montaje                    | 14 mm                                                          |
| Diámetro del círculo de los agujeros de montaje | 215 mm                                                         |
| Peso del producto                               | 70,6 kg                                                        |

### Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 41,0 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 31,0 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 72,0 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 76,6 kg |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACh                     |  <a href="#">Declaración De REACh</a>                                                    |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                                                                 |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                  |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                                                                      |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                           |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Sin PVC                              | Sí                                                                                                                                                                          |