



Principales

Gamme de produit	PS6000
Type de produit ou équipement	Écran tactile
Type de raccordement	Écran tactile
Courant à l'appel	30 A
Puissance consommée en W	71 W (typique) avec advanced box 136 W (maximum) avec advanced box 50 W (typique) avec standard box 68 W (maximum) avec standard box

Complémentaires

Montage de l'appareil	Montage sur panneau Montage direct VESA
Type de connexion intégrée	USB type A pour USB 2.0, taux de transmission : 1.5 Mbit/s
Résolution en pixel	1 024 x 768
Résolution de l'affichage	1024 x 768 pixels XGA
Taille de l'affichage	12,1 pouces
Rapport géométrique	4:3
Type d'affichage	DEL non remplaçable LCD TFT couleur
Couleur d'affichage	16 millions de couleurs
Durée de vie du rétro éclairage	50 000 heures à 25 °C
Ecran tactile	Multitouch analogique résistive
Type d'installation	Installation en intérieur
Type de refroidissement	Naturel
Dimensions de la découpe	301,5 (+ 1/- 0) x 227,5 (+ 1/- 0) mm
Largeur	315 mm
Hauteur	241 mm
Profondeur	Boîtier : 30 mm
Poids du produit	2,4 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65F IP67f Type 1
Normes	CE FCC Part 15 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Certifications du produit	RCM[RETURN]KC[RETURN]EAC[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (DC model without HDD/fan/ EtherCAT card/22" wide display with expansion slot) [RETURN]ATEX zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw) [RETURN]Poussière ATEX Zone 22 (DC model, front USB cover must be locked with screw)[RETURN]CULus Class 1 Division 2 (without DIO option) [RETURN]IECEEx zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw) [RETURN]IECEEx zone 22 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
Température de fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-20...60 °C

Degré de pollution	2
Humidité relative	10...90 % sans condensation
Humidité relative de stockage	10...90 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	2000 m
Tenue aux vibrations	1 gn (f = 5...9 Hz) amplitude unique se conformer à CEI 61131-2 1 gn (f = 9...150 Hz) amplitude fixe se conformer à CEI 61131-2 1 gn directions X, Y, Z pendant 10 cycles (approx. 100 min) se conformer à CEI 61131-2
Tenue aux chocs mécaniques	147 m/s ² se conformer à CEI 61131-2 147 m/s ² 3 chocs dans chaque direction X, Y et Z
Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 6 kV (décharge par contact) conforming to CEI 61000-4-2 niveau 3 Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 8 kV (décharge dans l'air) conforming to CEI 61000-4-2 niveau 3 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 2 kV (ports de puissance) conforming to CEI 61000-4-4 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 1 kV (ports de signalisation) conforming to CEI 61000-4-4
Caractéristique d'environnement	Résistant à la poussière 0,1 mg/m ³ (non conductrice) Gaz non corrosif

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	41,0 cm
Largeur de l'emballage 1	15,0 cm
Longueur de l'emballage 1	41,0 cm
Poids de l'emballage 1	2,9 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	28
Hauteur de l'emballage 2	150,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	91,2 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui