



Presentazione

Gamma	KNX
Tipo prodotto	Sensore di movimento
Tipo di bus	KNX
Colore	Brazil scuro
Codice colore	RAL 8019

Caratteristiche tecniche

Numero di vie	20 5
Tipologia protezione	Protezione della zona derivazione
Tipo di regolazione	Sensibilità alla luce regolabile
Ciclo di servizio	9144 minuti
Campo di temporizzazione	0...1 s (Accensione)
Area di rilevamento	Laterale: 12 m
Area di rilevamento movimento	24 m
Angolo di rilevamento orizzontale	0...220 °
Montaggio dispositivo	Parete
Altezza di montaggio	2,5 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,100 cm
Confezione 1: larghezza	14,300 cm
Confezione 1: profondità	18,200 cm
Confezione 1: peso	352,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	20,200 cm
Confezione 2: larghezza	30,500 cm
Confezione 2: profondità	40,500 cm
Confezione 2: peso	2,498 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------