



Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 iPRD
Type de produit ou équipement	Cartouche
Nom de l'appareil	iPRD F40r
Compatibilité de gamme	Acti9 Acti 9 iPRD iPRD F40r parafoudre à cartouche débrouchable
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique

Complémentaires

Classe de parafoudre	Type 2 + 3
Technologie du parafoudre	MOV
Destination du produit	Dispositif de protection contre les surtensions iPRD F40r 3P[RETURN]Dispositif de protection contre les surtensions iPRD F40r 3P + N
Equipement fourni	Fusible (intégré)
Schéma de liaison à la terre	TT TN-S TN-C
[Ue] tension assignée d'emploi	240 V CA 50/60 Hz
Courant nominal de décharge	Mode différentiel :20 kA (L/N)
Courant de décharge maximal	Mode différentiel :40 kA L/N
[Uc] tension maximale de service permanent	Mode différentiel :300 V L/N
[Up] niveau de protection en tension maximal	Mode différentiel <1,5 kV L/N
[Uoc] tension en circuit ouvert	6000 V mode différentiel L/N
[Ut] surtension temporaire	337 V L/N 5 s tenue 442 V L/N 120 min mode de défaillance en sécurité
Résistance de court-circuit	50 kA
Signalisation locale	Operating state :repère (vert) Signalisation de défaut :repère (rouge)
Mode d'installation	Plug-in
Support de montage	Dans module SPD
Pas de 9 mm	2
Hauteur	45 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	57,2 mm
Poids du produit	69 g
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Matière	Thermoplastique
Temps de réponse	< 25 ns

Environnement

Normes	CEI 61643-11 :2011 EN 61643-11 :2012 EN 61643-11 :2018/A11
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...4000 m
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,6 cm
Largeur de l'emballage 1	5,4 cm
Longueur de l'emballage 1	2,8 cm
Poids de l'emballage 1	86 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	2,379 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	768
Hauteur de l'emballage 3	750 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	88,128 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui