

# WT-BASE R HF 8 - Zócalo sujeta-cables



3240711

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240711>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Zócalo sujetacables para sujetacables de hasta 8 mm con remache de expansión inyectado, diámetro de talador 6,5 mm para un grosor de material de hasta 3 mm

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 3240711       |
| Unidad de embalaje                        | 100 Unidades  |
| Cantidad mínima de pedido                 | 100 Unidades  |
| Clave de venta                            | BE713Z        |
| Clave de producto                         | BE713Z        |
| GTIN                                      | 4046356704281 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 1,062 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,04 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | TW            |

# WT-BASE R HF 8 - Zócalo sujeta-cables



3240711

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240711>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Tipo de producto              | Sujetacables |
| Resistencia a la tracción GRP | 220 N        |

### Dimensiones

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Anchura                           | 20,5 mm |
| Altura                            | 18,5 mm |
| Longitud                          | 10 mm   |
| Diámetro de taladro               | 6,5 mm  |
| Diámetro del orificio de fijación | 6,5 mm  |

### Dimensión interior

|                  |      |
|------------------|------|
| Anchura_interior | 8 mm |
|------------------|------|

### Datos del material

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Color                               | transparente                       |
| Material                            | PA 6.6                             |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2                                 |
| Sustancias contenidas               | no contiene siliconas ni halógenos |

### Cable/línea

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Resistencia a la tracción | 220 N |
|---------------------------|-------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaje)  | -10 °C ... 60 °C |

### Montaje

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Tipo de montaje | Encajar |
|-----------------|---------|

# WT-BASE R HF 8 - Zócalo sujeta-cables



3240711

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240711>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 23159090 |
| ECLASS-13.0 | 23159090 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC011571 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# WT-BASE R HF 8 - Zócalo sujeta-cables



3240711

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240711>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)