

**BROCA DE PERCUSIÓN SDS-PLUS CIMCO, 20 MM Ø, LONGITUD TOTAL 450 MM**
**Número de artículo: 208682**

Broca de percusión SDS-Plus Cimco con filos de metal duro, para todas las aplicaciones de hormigón y piedra (hormigón, hormigón celular/YTONG, piedra de mampostería de ladrillo silicocalcáreo), certificada por la Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) según los requisitos del Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), se adapta a todas las máquinas con accesorios SDS-Plus. Diseño: Ø-20 mm; longitud total: 450; longitud espiral: 400



Longitud (mm) 510 mm  
 Anchura (mm) 15 mm  
 Altura (mm) 15 mm  
 Peso (kg) 0,48 kg

| Atributo                      | Valor       |
|-------------------------------|-------------|
| longitud total                | 450 mm      |
| Forma de la caña              | zylindrisch |
| Adecuado para acero           | No          |
| Apto para acero inoxidable    | No          |
| Apto para plástico            | No          |
| material de corte             | HM          |
| dirección de corte            | rechts      |
| Número de filos               | 2           |
| Con canal de refrigeración    | No          |
| Diámetro de la caña           | 10 mm       |
| longitud de corte             | 395 mm      |
| Apto para madera              | No          |
| Diámetro de la broca central  | - mm        |
| Apto para hierro fundido      | No          |
| Sistema de grabación          | SDS-plus    |
| Con broca de centrado         | No          |
| Apto para metales no ferrosos | No          |
| Adecuado para piedra          | Sí          |
| Adecuado para hormigón        | Sí          |
| Apto para baldosas            | No          |
| Apto para cerámica            | No          |
| Apto para vidrio              | No          |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Diámetro de la broca          | 20 mm |
| broca espiral                 | No    |
| Con cierre rápido             | Sí    |
| Eje pasante con extremo plano | No    |
| Broca de doble cara           | No    |
| Ángulo de la punta            | - °   |
| Adecuado para taladrar        | No    |

GTIN: 4021104086826

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de