

# ICC25-H/5L3,5-1018 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1357417

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1357417>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa base placa de circuito impreso, color: amarillo, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 150 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 5, número de filas: 1, número de polos: 5, número de conexiones: 5, familia de artículos: ICC...H/...L3,5, paso: 3,5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,8 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: ICC 1,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: Embalaje en caja de cartón, Artículo con salida de pin lateral a la izquierda

## Sus ventajas

- Codificación variable para lograr una alta protección frente a inserciones erróneas
- Diseñadas para la integración en el proceso de soldadura por ola
- Montaje insertable sencillo y rápido de placas de circuito impreso equipadas gracias a los carriles guía estables
- Codificación rápida y sencilla en la primera conexión de los conectores y las carcasas de base

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1357417                                  |
| Unidad de embalaje                        | 50 Unidades                              |
| Cantidad mínima de pedido                 | 50 Unidades                              |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | ACHAFB                                   |
| Clave de producto                         | ACHAFB                                   |
| GTIN                                      | 4063151690977                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 4,685 g                                  |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3,38 g                                   |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366930                                 |
| País de origen                            | PL                                       |

# ICC25-H/5L3,5-1018 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1357417

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1357417>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo de producto                           | Carcasa base placa de circuito impreso                  |
| Familia de productos                       | ICC...-H/...L3,5                                        |
| Construcción                               | Carcasa de base vertical a la placa de circuito impreso |
| Número de polos                            | 5                                                       |
| Paso                                       | 3,5 mm                                                  |
| Número de conexiones                       | 5                                                       |
| Número de filas                            | 1                                                       |
| Número de potenciales                      | 5                                                       |
| Diseño del pin                             | Disposición de pines lineal                             |
| Número de pines de soldadura por potencial | 1                                                       |

### Propiedades eléctricas

#### Propiedades

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Corriente nominal $I_N$                         | 8 A     |
| Resistencia de contacto                         | 1,76 mΩ |
| Tensión de dimensionamiento (III/3)             | 150 V   |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 2,5 kV  |
| Tensión de dimensionamiento (III/2)             | 150 V   |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 2,5 kV  |
| Tensión nominal (II/2)                          | 250 V   |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)  | 2,5 kV  |

### Montaje

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Tipo de montaje | Soldadura por ola           |
| Diseño del pin  | Disposición de pines lineal |

### Datos del material

#### Datos del material - contacto

|                                                              |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Observación                                                  | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material contacto                                            | Aleación de Cu                                                           |
| Características de la superficie                             | estañado galvánicamente                                                  |
| Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior)   | Estaño (2 μm - 4 μm Sn)                                                  |
| Superficie de metal del punto de embornaje (capa intermedia) | Níquel (1,3 μm - 3 μm Ni)                                                |
| Superficie de metal área de contacto (capa superior)         | Estaño (2 μm - 4 μm Sn)                                                  |
| Superficie de metal área de contacto (capa intermedia)       | Níquel (1,3 μm - 3 μm Ni)                                                |
| Superficie de metal área de soldadura (capa superior)        | Estaño (2 μm - 4 μm Sn)                                                  |
| Superficie de metal área de soldadura (capa intermedia)      | Níquel (1,3 μm - 3 μm Ni)                                                |

# ICC25-H/5L3,5-1018 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1357417

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1357417>


## Datos del material - carcasa

|                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Color (Carcasa)                                                                  | amarillo (1018) |
| Material aislante                                                                | PA              |
| Grupo material aislante                                                          | I               |
| CTI según IEC 60112                                                              | 600             |
| Clase de inflamabilidad según UL 94                                              | V0              |
| Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12   | 850             |
| Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775             |
| Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2                | 125 °C          |

## Notas

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.                                 |
| Generalidades           | En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas. |

## Dimensiones

|                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones                |  |
| Paso                                  | 3,5 mm                                                                               |
| Anchura [w]                           | 25 mm                                                                                |
| Altura [h]                            | 22,4 mm                                                                              |
| Longitud [l]                          | 20,22 mm                                                                             |
| Longitud del pasador de soldadura [P] | 2,8 mm                                                                               |
| Dimensiones de patilla                | 0,8 x 0,8 mm                                                                         |

## Diseño de las placas de circuito impreso

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Diámetro orificio | 1,2 mm |
|-------------------|--------|

## Ensayos mecánicos

### Examen visual

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultado                 | Prueba aprobada          |

### Examen dimensional

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultado                 | Prueba aprobada          |

### Resistencia de las rotulaciones

# ICC25-H/5L3,5-1018 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1357417

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1357417>

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultado                 | Prueba aprobada           |

## Polarización y codificación

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Resultado                 | Prueba aprobada           |

## Portacontactos usado

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo                   | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
| Portacontactos utilizado<br>Exigencia >20 N | Prueba aprobada           |

## Fuerzas al enchufar y desenchufar

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo             | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Resultado                             | Prueba aprobada           |
| Número de ciclos                      | 25                        |
| Fuerza al enchufar por polo aprox.    | 7,2 N                     |
| Fuerza al desenchufar por polo aprox. | 5,4 N                     |

## Ensayos eléctricos

### Prueba térmica | Grupo de prueba C

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Número de polos probado   | 5                        |

### Resistencia de aislamiento

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo                  | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 3 TΩ                   |

### Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Grupo material aislante                            | I      |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 150 V  |
| Tensión transitoria nominal (III/3)                | 2,5 kV |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) | 150 V  |
| Tensión transitoria nominal (III/2)                | 2,5 kV |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2)  | 250 V  |
| Tensión transitoria nominal (II/2)                 | 2,5 kV |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Prueba de durabilidad

|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Especificación del ensayo                    | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tensión de choque soportable a nivel del mar | 2,95 kV                                     |
| Resistencia de contacto R <sub>1</sub>       | 1,76 mΩ                                     |
| Resistencia de contacto R <sub>2</sub>       | 1,82 mΩ                                     |
| Ciclos de enchufe                            | 25                                          |

# ICC25-H/5L3,5-1018 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1357417

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1357417>

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 3 TΩ |
|--------------------------------------------|--------|

## Ensayo climático

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Especificación del ensayo  | DIN EN ISO 6988:1997-03                                                   |
| Fatiga por corrosión       | 0,2 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> en 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/1 ciclo |
| Esfuerzo térmico           | 100 °C/168 h                                                              |
| Tensión alterna soportable | 1,39 kV                                                                   |

## Ensayo de vibraciones

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo  | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia                 | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Velocidad de barrido       | 1 octava/min                            |
| Amplitud                   | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Aceleración                | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h                                   |
| Direcciones de ensayo      | Ejes X, Y y Z                           |

## Condiciones ambientales

|                                                         |                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -40 °C ... 55 °C                                    |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %                                       |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 100 °C                                    |
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -40 °C ... 105 °C (en función de la curva derating) |

## Información sobre el embalaje

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Tipo de embalaje           | Embalaje en caja de cartón |
| Tipo del embalaje exterior | Cartón                     |


# ICC25-H/5L3,5-1018 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1357417

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1357417>

## Dibujos



Tipo: ICC20(25)-PSC1,5/...-3,5-... con ICC20(25)-H/...L(R)3,5-...

# ICC25-H/5L3,5-1018 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1357417

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1357417>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1357417>

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID de homologación: E60425-20181123 |                       |                         |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                  | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                                |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                  | 300 V                 | 8 A                     | -           | -                     |
| C                                                                                                                                                |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                  | 50 V                  | 8 A                     | -           | -                     |

# ICC25-H/5L3,5-1018 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1357417

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1357417>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002637 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# ICC25-H/5L3,5-1018 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1357417

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1357417>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |              |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 0,06 kg CO2e |
|---------|--------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)