Envolvente

AK 14 L-t



AK 14 L-t

Envolvente

PERSONALIZABLE

Número de producto: 73341101
Dimensiones: 315 x 300 x 147 mm

Envolvente, con grado de protección IP65, Plástico, Certificado según DLG (resistencia al amoníaco), Ui=1000V AC, Ui=1500V DC, para cuadro de distribución AK 14-56 destinado al desmontaje individual con carriles estándar o placas de montaje

Base: Plástico, gris, Tapa: Policarbonato, transparente, Pretroquelados métricos en la parte superior para entradas con prensaestopas y/o conos de doble membrana. Conos de doble membrana M20 montados el lateral superior.

Incluye:
Conos de doble membrana: 1x M20, 1x M25, 1x M32, Combi connector: 1x M40, tapones, cubre-módulos y etiquetas identificativas

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Tensión aislante de medición CA:	1000 V
Tensión aislante de medición CC:	1500 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
con borne N:	no
con borne PE:	no
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	transparente

Dimensiones

Anchura:	315 mm
Longitud:	300 mm
Altura:	147 mm
Longitud interior:	310 mm
Ancho interior:	295 mm
Peso:	1.662 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Revoque

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK08
Clase de parte superior:	Tapa

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902575657
Clase ETIM:	EC000058
Número de tarifa aduanera:	85389099
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Plástico
Material parte superior:	Policarbonato

Certificados

Marca de conformidad:	DLG (resistencia al amoníaco)

Accesorios

73382001 - AK3 FL00 - Brida para AK-F

73382101 - AK3 FL01 - Brida para AK-F

73382201 - AK3 FL02 - Brida para AK-F

73382801 - AK3 FL13 - Brida para AK-F

73382901 - AK3 KFL - Brida para AK-F

73383001 - AK3 KS M50 - Racor de unión

73383701 - AK3 AS - Juego de bisagras exteriores

73383801 - AK3 MPI 14 L - Placa de montaje

73385001 - AK3 3/14 PE - Carril de apriete

73385101 - AK3 6/21 PE - Carril de apriete

73385201 - AK3 1/6/1 N - Juego de N módulos

73383101 - AK3 KBL - Protector de cable con compartimento de documentos

73381201 - AK3 NS35-14 - Carríl DIN

73381301 - AK3 NS35-275 - Carríl DIN

Glándula de cable

