



Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys LE
Nombre abreviado del equipo	LE4D
Tipo de producto o componente	Arrancador DOL encerrado
Función	Normas
Material	Policarbonato
Categoría de empleo	AC-3
Composición del dispositivo	Thermal overload relay ((*)) pedir por separado Contactor Desconector de fusible
Potencia del motor en kW	4 KW en 380/400 V AC 50/60 Hz 4 KW en 415 V AC 50/60 Hz 4 KW en 440 V AC 50/60 Hz 2,2 KW en 220/230 V AC 50/60 Hz 5,5 kW en 500 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current	9 A
Fusible asociado	12 A 10 x 38 mm aM
Tipo de control	Pulsador Inicio verde I Pulsador stop/reset ((*)) rojo O

Complementario

Número de entrada para cables	2 entrada de cable: ISO20 parte superior 2 entrada de cable: ISO25 parte superior 2 entrada de cable: ISO32 parte superior 2 entrada de cable: ISO40 parte superior 2 entrada de cable: ISO20 parte inferior 2 entrada de cable: ISO25 parte inferior 2 entrada de cable: ISO32 parte inferior 2 entrada de cable: ISO40 parte inferior
Ancho	186 mm
Altura	330 mm
Profundidad	175,5 mm
Peso del producto	1,96 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK07 conforming to IEC 60529
Normas	IEC 60947-4-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
Características ambientales	Ambiente estándar
Certificaciones de producto	UKCA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	28,800 cm
Paquete 1 Ancho	29,000 cm
Paquete 1 Longitud	46,500 cm
Paquete 1 Peso	3,174 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	27,352 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------