

DG MOD 275 VA (952 027)


- Elevada capacidad de derivación gracias a los potentes varistores de óxido de zinc / vías de chispas
- Sustitución sencilla del módulo de protección, sin necesidad de herramientas gracias a su sistema de bloqueo y tecla de desbloqueo
- El módulo de protección enchufable puede sustituirse sin necesidad de desconexión de al alimentación ni retirar la placa del cierre frontal del cuadro eléctrico



Fotografía no vinculante



Esquema del DG MOD 275 VA



Dimensiones del DG MOD 275 VA

Módulo de protección para DEHNguard S ... VA compuesto por un varistor conectado en serie con un vía de chispas.

Tipo art. no.	DG MOD 275 VA 952 027
Corriente nominal de descarga (8/20 μs) (I _n)	10 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 μs) (I _{max})	20 kA
Máx. tensión permisible de servicio AC (U _C)	275 V
Máx. tensión permisible de servicio DC (U _C)	350 V
Peso	40 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363030
GTIN	4013364127364
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.