



Principal

Gama de producto	Spacial S24
Tipo de producto o componente	Accionador de conmutador
Modo de funcionamiento	Sistema de bus KNX
Tipo de bus	KNX
Número de contactos	1
Rated input	Señal tensión (SELV), estado 1 3 binario
Switching current	16 AX

Complementario

Montaje del dispositivo	Rasante
[Ue] Tensión nominal de operación	230 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
[In] Corriente nominal	16 A
Tipo de carga	Lámparas incandescentes, estado 1 ≤ 2500 W, 230 V AC Lámparas halógenas, estado 1 ≤ 2200 W, 230 V AC Lámparas halógenas de baja tensión con transformador electrónico, estado 1 ≤ 1000 W Lámparas halógenas de baja tensión con transformador de bobina, estado 1 ≤ 1000 VA Capacitivo, estado 1, 10 A, 105 μF, 230 V AC Resistive load ((*)), estado 1 2500 W
Ancho	48 mm
Profundidad	50 mm
Altura	28 mm
Maximum cable length	10 m para entrada

Entorno

Grado de protección IP	IP20
Temperatura ambiente de operación	-5...45 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 Ancho	7,6 cm
Paquete 1 Longitud	7,6 cm
Paquete 1 Peso	108,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6,945 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------