



Presentazione

Gamma prodotto	SpaceLogic KNX
Tipo prodotto	Attuatore interruttore
Modalità operativa	Sistema bus KNX
Tipo di bus	KNX
Numero di contatti	1
Rated input	Tensione segnale (SELV): 3 Binario
Switching current	16 AX

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Corrente nominale [In]	16 A
Tipo di carico	Lampade a incandescenza: <= 2500 W, 230 V CA Lampade alogene: <= 2200 W, 230 V CA Lampada alogena a bassa tensione con trasformatore elettronico: <= 1000 W Lampada alogena a bassa tensione con trasformatore a spirale: <= 1000 VA Capacitiva: , 10 A, 105 μF, 230 V CA Carico resistivo: 2500 W
Larghezza	48 mm
Profondità	50 mm
Altezza	28 mm
Maximum cable length	10 m per ingresso

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Temperatura ambiente	-5...45 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,5 cm
Confezione 1: larghezza	7,6 cm
Confezione 1: profondità	7,6 cm
Confezione 1: peso	108,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	6,945 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------