

ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 16,0 MM², HÜLSENLÄNGE 18 MM, 100 STÜCK

Artikelnummer: 182220

Isolierte Aderendhülsen | Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4
Farbreihe 2 | Technische Daten: Werkstoff Cu-ETP nach DIN EN
13600 | Oberfläche galvanisch verzinkt | Isolation Polypropylen
| Temperaturbeständigkeit von -35°C bis +105°C | Zum müh-
elosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter verhindert
Beschädigung und Aufspließen | Ausführung: Querschnitt 16
mm² | Länge ohne Isolation L2 18 mm | Gesamtlänge L1 28 mm |
d1 5,8 | d2 8,8 | S1 0,2 | S2 0,4 | Isolationsfarbe grün | Gewicht pro
100 Stück ca. 0,08 kg | UL-gelistet nicht zutreffend | VE/Stck.:
100 Stück



Länge (mm)	220 mm
Breite (mm)	105 mm
Höhe (mm)	24 mm
Gewicht (kg)	0,00082 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	16 mm²
Hülsenlänge	18 mm
Gesamtlänge	28 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	grün
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein
AWG-Größe	6

GTIN: 4021103822203

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de