

CASQUILLO AISLADO, SECCIÓN 16,0 MM², LONGITUD DEL MANGUITO 18 MM, 100 UNIDADES

Número de artículo: 182220

Terminales aislados | Dimensiones según DIN 46228 parte 4 color serie 2 | Datos técnicos: Material Cu-ETP según DIN EN 13600 | Superficie estañada galvánicamente | Aislamiento polipropileno | Resistencia térmica de -35°C a +105°C | Para insertar sin esfuerzo en conductores de cobre de hilo fino evita daños y empalmes | Diseño: Sección 16 mm² | Longitud sin aislamiento L2 18 mm | Longitud total L1 28 mm | d1 5,8 | d2 8,8 | S1 0,2 | S2 0,4 | Color del aislamiento verde | Peso por 100 unidades aprox. 0,08 kg | UL-listed no aplicable | PU/unidad: 100 piezas



Longitud (mm) 220 mm
Anchura (mm) 105 mm
Altura (mm) 24 mm
Peso (kg) 0,00082 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	16 mm²
Longitud de la vaina	18 mm
longitud total	28 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	grün
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	6

GTIN: 4021103822203

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de