

EAN/SE:	4013288227508	**Dimensione:**	176x92x15 mm
Parte No.:	05073639001	**Peso:**	92 g
Articolo no.:	Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Adatto in particolar modo per legno
- Per viti ad incavo TORX®
- Con funzione di ritegno per viti TORX®
- Anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh SPAX T-STAR plus
- Inserti da 50 mm
- Con trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura
- I Bit-Check convincono grazie alla loro funzionalità in uno spazio ridotto
- Il Bit-Check in materiale plastico garantisce un'elevata robustezza e una lunga durata

Assortimento inserti, per la lavorazione del legno. Gli inserti 867/4 TORX® HF trattengono saldamente le viti TORX® sull'utensile grazie alla loro geometria secondo le specifiche Camcar Innovations, Michigan, USA. Ciò si rivela particolarmente di aiuto in punti di difficile accesso, dove la seconda mano non può essere utilizzata per trattenere la vite. Adatte anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh SPAX T-STAR plus. Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura. Il Bit-Check consente una veloce panoramica dell'utensile disponibile. Gli inserti che non servono vengono riposti con facilità nell'assortimento e non vanno persi. Facile trasporto p. es. anche nel taschino della camicia. Il Bit-Check può essere appeso sul posto di lavoro, cosa che garantisce un veloce accesso all'utensile.

Nesso
https://www.wera.de/it/05073639001

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB
05073639001 - 4013288227508

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Il profilo HF



In spazi stretti (p.es. nel vano motore) non è possibile trattenere la vite sull'utensile con la mano. Spesso la vite cade; bisogna perdere tempo per andarla a cercare o non la si trova proprio più (in alcune situazioni ciò costituisce un pericolo). Gli utensili HF della Wera si distinguono per la geometria perfezionata del profilo TORX® originale. Grazie alla forza di serraggio, che risulta dalla pressione tra superficie della punta del profilo e quella dell'impronta della vite, esse vengono trattenute in modo sicuro sull'utensile!

Anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh SPAX T-STAR plus



Gli inserti Wera 867/4 TX HF sono adatti anche per viti Würth ASSY viti Altenloh SPAX T-STAR plus.

Sempre a portata di mano



Sul luogo di lavoro i Bit-Check possono essere messi in posizione verticale per avere l'utensile sempre a portata di mano.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

867/4 TORX® HF Inserti con funzione di ritegno, TX 40 x 50 mm



05060511001[1),2)]	1x	TX 40 x 50 mm
05060510001	1x	TX 30 x 50 mm
05060509001	2x	TX 25 x 50 mm
05060508001	2x	TX 20 x 50 mm

1) Lama esagonale
2) Senza sistema Take it easy

Nesso
https://www.wera.de/it/05073639001

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB
05073639001 - 4013288227508

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de