

RC-0000000T0FZX - Carcasa para conector circular



1240302

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240302>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa para conector circular, serie: RC, acodado, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 12, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 2 mm... 10,5 mm, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %). Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.

Datos comerciales

Código de artículo	1240302
Unidad de embalaje	8 Unidades
Cantidad mínima de pedido	8 Unidades
Clave de venta	ABRAFE
Clave de producto	ABRAFE
GTIN	4063151422356
Peso por unidad (incluido el embalaje)	141 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	128,525 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

RC-0000000T0FZX - Carcasa para conector circular



1240302

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240302>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa para conector circular
Serie	RC
Aplicación	Señal
Cara de enchufe	12
Apantallado	sí
Tipo de rosca	M23

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
------------------	-------------------

Datos del material

Material Carcasa	GD-Zn
Material Superficie de la carcasa	Ni
Material Piezas torneadas	CuZn
Material junta	FPM o NBR o EPDM
Material de la carcasa	Piezas giratorias: aleación cobre-zinc (CuZn), piezas de fundición prensada: zinc (GD-Zn)
Material del anillo obturador y anillo tórico	FPM

Conectores

Construcción	acodado
--------------	---------

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	2 mm ... 10,5 mm
-----------------------------	------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 125 °C
Altitud	2000 m

RC-0000000T0FZX - Carcasa para conector circular



1240302

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1240302>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---