

EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 0,5 MM²/6 MM, FR DIN, BLANC**Numéro d'article: 187000**

- Cu-ETP · Étamé par galvanisation · Isolation également en polypropylène · Pour conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 DIN EN 60228
- Résistance à la température jusqu'à 105 °C · Selon DIN 46228-4
- Section nominale en mm² : 0,5 | Couleur d'isolation : blanc | d1 : 1 | d2 : 2,6 | l1 : 12 | l2 : 6 | S1 : 0,15 | S2 : 0,25 | Poids pour 100 pièces ~ kg : 0,006 | Unité de vente : 100



Longueur (mm) 12 mm
Largeur (mm) 3,1 mm
Hauteur (mm) 12 mm
Poids (kg) 0,00006 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinkt
Forme de construction	Standard
section nominale	0.5 mm²
longueur de douille	6 mm
longueur hors tout	12 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	weiß
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103111963

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de