
HVI 20 M L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL (819 326)





Illustrations sans engagement

Avec terminaison placée à l'intérieur et pointe captrice INOX Ø10 mm, longueur 1000 mm.

Type Référence	HVI 20 M L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL 819 326
Matériau - pointe captrice	INOX
Longueur - pointe captrice	1000 mm
Matériau - tube support	PRV / Al
Longueur - tube support	3200 mm
Longueur de transport	3200 mm
Diamètre Ø extérieur	50 mm
Diamètre Ø - conducteur	20 mm
Couleur - conducteur	noir ●
Matériau - conducteur	Cu
Couleur RAL	similaire 9011
Section de l'âme (multi-brins)	19 mm²
Tenue au courant de foudre (10/350 µs) (classe / limp)	H1 / 150 kA
Distance de séparation équivalente s (dans l'air)	≤ 75 cm
Matériau - isolant	PE
Matériau - enveloppe	PE
Caractéristiques - enveloppe	résistante aux UV et aux intempéries
Diamètre de raccordement	10 mm
Matériau - éléments de raccordement	INOX
Tube support	50 x 4 mm
Commande min.	6 m
Longueur libre max. avec pointe captrice (montage mural)	3500 mm
Vitesse du vent en rafales max.	(longueur libre max. 3500 mm, 1x HVI intérieur) 237 km/h
Vitesse du vent en rafales max.	(longueur libre max. 3500 mm, 1x HVI extérieur) 227 km/h
Vitesse du vent en rafales max.	(longueur libre max. 3500 mm, 4x HVI extérieur) 200 km/h
Force de traction pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)
Force de flexion pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)
Normes	IEC/TS 62561-8
Poids	8,4 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364260511
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Du fait de sa fabrication sur commande (confectionne en fonction de la longueur désirée), ce conducteur ne peut pas être repris.