


HVI 20 M L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL (819 326)



Immagine indicativa



Con terminale interno e punta di captazione in INOX Ø10 mm, lunghezza 1000 mm

| Tipo Art.                                                          | HVI 20 M L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL 819 326              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiale punta di captazione                                      | INOX                                                       |
| Lunghezza punta di captazione                                      | 1000 mm                                                    |
| Materiale tubo portante                                            | PRFV / Al                                                  |
| Lunghezza tubo portante                                            | 3200 mm                                                    |
| Lunghezza di trasporto                                             | 3200 mm                                                    |
| Diametro Ø esterno                                                 | 50 mm                                                      |
| Diametro Ø conduttura                                              | 20 mm                                                      |
| Colore conduttura                                                  | nero •                                                     |
| Materiale conduttore                                               | Cu                                                         |
| Colore RAL                                                         | simile a 9011                                              |
| Sezione conduttore interno (semirigido)                            | 19 mm²                                                     |
| Portata di corrente di fulmine (Classe / I <sub>imp</sub> )        | H1 / 150 kA                                                |
| Distanza di sicurezza equivalente s (in aria)                      | ≤ 75 cm                                                    |
| Materiale isolamento                                               | PE                                                         |
| Materiale rivestimento                                             | PE                                                         |
| Caratteristiche rivestimento                                       | stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie      |
| Diametro connessione                                               | 10 mm                                                      |
| Materiale elemento di connessione                                  | INOX                                                       |
| Tubo portante                                                      | 50 x 4 mm                                                  |
| Ordine minimo                                                      | 6 m                                                        |
| Max. lunghezza libera con punta di captazione (montaggio a parete) | 3500 mm                                                    |
| Velocità max delle raffiche di vento                               | (max lunghezza libera 3500 mm, 1 HVI all'interno) 237 km/h |
| Velocità max delle raffiche di vento                               | (max lunghezza libera 3500 mm, 1 HVI all'esterno) 227 km/h |
| Velocità max delle raffiche di vento                               | (max lunghezza libera 3500 mm, 4 HVI all'esterno) 200 km/h |
| Forza di estrazione con una lunghezza di 500 mm                    | 200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)     |
| Forza di piegamento con una lunghezza di 500 mm                    | 200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)     |
| Riferimento normativo                                              | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)                      |
| Peso                                                               | 8,4 kg                                                     |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)                        | 85389099                                                   |
| Codice GTIN (EAN)                                                  | 4013364260511                                              |
| Confezione                                                         | 1 pz.                                                      |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Vista la produzione riferita ad ogni singolo ordine (confezionamento della lunghezza del conduttore), il materiale non può essere reso.