

ME-IO 18,8-SKT-10U-32-TBUS-7035 - Set de carcasa



1457074

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457074>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja para carril DIN, con conexión frontal para montaje sobre carril DIN, color: gris claro (similar RAL 7035), anchura: 18,9 mm, altura: 124 mm, profundidad: 76,5 mm, incl. 8 unidades de bornas de conexión frontal, 4 polos, push-in, para 2,5 mm², corriente nominal: 8 A, 300 V, superficie de la placa de circuito impreso: 6500 mm²

Sus ventajas

- Montaje sin herramientas sencillo
- Conectores de bus para carril opcionales para una comunicación sencilla entre módulos
- Principio Lock and Release para el bloqueo automático y el aflojamiento intuitivo del conector de la conexión frontal
- Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad
- Tecnología de conexión frontal enchufable

Datos comerciales

Código de artículo	1457074
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACHEBK
Clave de producto	ACHEBK
GTIN	4063151855260
Peso por unidad (incluido el embalaje)	95,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	95,3 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

ME-IO 18,8-SKT-10U-32-TBUS-7035 - Set de carcasa



1457074

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457074>

El set consta de

ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - Parte inferior de la carcasa

2202507

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202507>



Caja para carril DIN, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, con rendijas de ventilación, anchura: 18,9 mm, altura: 120,6 mm, profundidad: 64,3 mm, color: gris claro (similar RAL 7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 5 o bien 8

HSC-LR 9U KIT 2003 - Bloqueo

2201794

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2201794>



Caja para carril DIN, 9U, Sistema Lock and Release, anchura: 16,1 mm, altura: 111,8 mm, profundidad: 8,8 mm, color: naranja (similar RAL 2003)

ME-IO 18,8-SKT-10U-32-TBUS-7035 - Set de carcasa



1457074

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457074>

HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

2201789

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2201789>



Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 8, número de filas: 2, número de polos: 8, número de conexiones: 8, familia de artículos: HSCH 2,5/-G, paso: 5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,8 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: HSC 2,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Conector para placa de circuito impreso

2201780

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2201780>



Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: gris claro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 4, número de filas: 2, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: HSCP-SP 2,5-..., paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: HSC 2,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Color del contacto normalmente cerrado por resorte: naranja

ME-IO 18,8-SKT-10U-32-TBUS-7035 - Set de carcasa



1457074

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457074>

ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Tapa de la carcasa

2201799

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2201799>



Caja para carril DIN, 2U, Cubierta de caja, anchura: 18,9 mm, altura: 21,8 mm, profundidad: 26 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)

Datos técnicos

Notas

Recomendación:	Material de almohadillas de contacto para conectores de bus galvanizado oro (oro duro)
Recomendación:	Material de almohadillas de contacto para conectores de bus galvanizado oro (oro duro)
Generalidades	La indicación de la superficie de la placa de circuito impreso es orientativa y se refiere a una placa de circuito impreso básica. La carcasa también puede alojar varias placas de circuito impreso.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Set de carcasa
Tipo de carcasa	Caja para carril DIN
Tipo de carcasa	Carcasas multifuncionales
Serie de carcasas	ME-IO
Familia de productos	ME-IO 18,8
Número de polos	32
Número de polos máx.	32 (paso: 5 mm)
Orificio de ventilación disponible	sí

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por resorte push-in
------------------	------------------------------

Dimensiones

Anchura	18,9 mm
Altura	124 mm
Profundidad	76,5 mm
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN	70 mm

Diseño de las placas de circuito impreso

Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------------------------	-------------------

Datos del material

Color (Carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Color (Elemento de accionamiento)	naranja (RAL 2003)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C

ME-IO 18,8-SKT-10U-32-TBUS-7035 - Set de carcasa



1457074

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457074>

Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	máx. 80 %
---	-----------

Datos de la placa de circuito impreso

Número de alojamientos de placa de circuito impreso	1
Tipo de fijación de placas de circuito impreso	Bloqueo
Superficie de la placa de circuito impreso total	6500 mm ²
Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
Tipo del embalaje exterior	Cartón

ME-IO 18,8-SKT-10U-32-TBUS-7035 - Set de carcasa



1457074

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1457074>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---