

# WG-S HF 50 BK - Flexible spiralé



3241116

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241116>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Le flexible spiralé, permettant de regrouper et de guider facilement les câbles et conducteurs, offre une protection contre les faibles contraintes mécaniques

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 3241116       |
| Conditionnement                     | 25 m          |
| Commande minimum                    | 25 m          |
| Clé de vente                        | BE7451        |
| Product key                         | BE7451        |
| GTIN                                | 4046356717458 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 20,6 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 20,6 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097      |
| Pays d'origine                      | PL            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Type de produit | Attache-câble |
|-----------------|---------------|

### Dimensions

|          |       |
|----------|-------|
| Largeur  | 50 mm |
| Longueur | 25 m  |

### Dimensions intérieures

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Diamètre intérieur | 8,2 mm |
|--------------------|--------|

### Indications sur les matériaux

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Couleur                             | noir (RAL 9005)                  |
| Matériau                            | PE                               |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB                               |
| Composants                          | exempt de silicone et d'halogène |

### Câble/conducteur

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Diamètre extérieur du câble | 12 mm ... 50 mm |
|-----------------------------|-----------------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (montage)        | -20 °C ... 60 °C |

### Montage

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Type de montage | Torsader |
|-----------------|----------|

# WG-S HF 50 BK - Flexible spiralé



3241116

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241116>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27430302 |
| ECLASS-13.0 | 27430302 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002604 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# WG-S HF 50 BK - Flexible spiralé

3241116

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241116>



## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)