

**ZPE 4/4AN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Eine schützende Durchgangsreihenklemme verbindet für Sicherheitszwecke eingesetzte elektrische Leiter und wird in vielen Anwendungen benötigt. Die elektrische und mechanische Verbindung zwischen Kupferleitern und der Befestigungsauflage wird mithilfe von Schutzleiterreihenklemmen hergestellt. Sie verfügen über ein oder mehrere Klemmstellen für die Verbindung mit und/oder Abzweigung von Schutzleitern.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Schutzleiter-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 4 mm <sup>2</sup> , 480 A (4 mm <sup>2</sup> ), grün / gelb |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7904280000</a>                                                                                |
| Art        | ZPE 4/4AN                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248422388                                                                                             |
| VPE        | 50 Stück                                                                                                  |

## ZPE 4/4AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|                             |            |              |            |
|-----------------------------|------------|--------------|------------|
| Tiefe                       | 43 mm      | Tiefe (inch) | 1,693 inch |
| Tiefe inklusive Tragschiene | 43,5 mm    | Höhe         | 104,5 mm   |
| Höhe (inch)                 | 4,114 inch | Breite       | 6,1 mm     |
| Breite (inch)               | 0,24 inch  | Nettogewicht | 24,86 g    |

### Temperaturen

|                                |                |                                |               |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur            | -5 °C...40 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C         | Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C        |

### Allgemeines

|                                      |               |                                      |        |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 10        | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 |
| Normen                               | IEC 60947-7-2 | Tragschiene                          | TS 35  |

### Bemessungsdaten

|                                          |                   |                                           |               |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------|
| Bemessungsquerschnitt                    | 4 mm <sup>2</sup> | Bemessungsspannung zur Nachbar-klemme     | 800 V         |
| Bemessungsspannung DC                    | 800 V             | Normen                                    | IEC 60947-7-2 |
| Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 1 mΩ              | Bemessungsstoßspannung zur Nachbar-klemme | 8 kV          |
| Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x      | 1,02 W            | Verschmutzungsgrad                        | 3             |

### Bemessungsdaten IECEx/ATEX

|                              |                   |                               |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Zertifikat-Nr. (ATEX)        | DEMKO15ATEX1467U  | Zertifikat-Nr. (IECEX)        | IECEXULD15.0008U  |
| Leiterquerschnitt max (ATEX) | 6 mm <sup>2</sup> | Leiterquerschnitt max (IECEX) | 6 mm <sup>2</sup> |
| Kennzeichnung EN 60079-7     | Ex eb II C Gb     | Kennzeichnung Ex 2014/34/EU   | II 2 G D          |

### Bemessungsdaten PE

|                         |                            |              |      |
|-------------------------|----------------------------|--------------|------|
| Bemessungskurzzeitstrom | 480 A (4 mm <sup>2</sup> ) | PEN-Funktion | Nein |
|-------------------------|----------------------------|--------------|------|

### Bemessungsdaten nach CSA

|                             |                |                             |        |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|--------|
| Leiterquerschnitt max (CSA) | 10 AWG         | Leiterquerschnitt min (CSA) | 26 AWG |
| Zertifikat-Nr. (CSA)        | 200039-1152892 |                             |        |

### Bemessungsdaten nach UL

|                                      |        |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Leitergr. Factory wiring max (cURus) | 10 AWG | Leitergr. Factory wiring min (cURus) | 26 AWG |
| Leitergr. Field wiring max (cURus)   | 10 AWG | Leitergr. Field wiring min (cURus)   | 26 AWG |
| Zertifikat-Nr. (cURus)               | E60693 |                                      |        |

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Abisolierlänge         | 12 mm                |
| Anschlussart           | Zugfederanschluss    |
| Anschlussrichtung      | oben                 |
| Anzahl Anschlüsse      | 4                    |
| Klemmbereich, max.     | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Klemmbereich, min.     | 0,13 mm <sup>2</sup> |
| Klingenmaß             | 0,6 x 3,5 mm         |
| Lehrdorn nach 60 947-1 | A4                   |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 22:58:53 MESZ

## ZPE 4/4AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

|                                                                                   |                            |         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------|
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.                                              | AWG 10                     |         |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.                                              | AWG 26                     |         |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.                                       | 6 mm <sup>2</sup>          |         |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.                                       | 0,5 mm <sup>2</sup>        |         |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 4 mm <sup>2</sup>          |         |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>        |         |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, max.                  | 4 mm <sup>2</sup>          |         |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1,min.                   | 0,5 mm <sup>2</sup>        |         |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.                                      | 6 mm <sup>2</sup>          |         |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.                                      | 0,5 mm <sup>2</sup>        |         |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, max.                                      | 6 mm <sup>2</sup>          |         |                      |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, min.                                      | 0,5 mm <sup>2</sup>        |         |                      |
| Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4                                | Leiteranschlussquerschnitt | nominal | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                   | Rohrlänge                  | min.    | 8 mm                 |
|                                                                                   |                            | max.    | 10 mm                |
|                                                                                   | Leiteranschlussquerschnitt | nominal | 0,75 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                   | Rohrlänge                  | min.    | 6 mm                 |
|                                                                                   |                            | max.    | 12 mm                |
|                                                                                   | Leiteranschlussquerschnitt | nominal | 1 mm <sup>2</sup>    |
|                                                                                   | Rohrlänge                  | min.    | 6 mm                 |
|                                                                                   |                            | max.    | 12 mm                |
|                                                                                   | Leiteranschlussquerschnitt | nominal | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                   | Rohrlänge                  | min.    | 8 mm                 |
|                                                                                   |                            | max.    | 12 mm                |
|                                                                                   | Leiteranschlussquerschnitt | nominal | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                   | Rohrlänge                  | min.    | 8 mm                 |
|                                                                                   |                            | max.    | 12 mm                |
|                                                                                   | Leiteranschlussquerschnitt | nominal | 4 mm <sup>2</sup>    |
|                                                                                   | Rohrlänge                  | min.    | 10 mm                |
|                                                                                   |                            | max.    | 12 mm                |
| Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1                               | Rohrlänge                  | nominal | 12 mm                |
|                                                                                   | Leiteranschlussquerschnitt | nominal | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                   | Rohrlänge                  | nominal | 12 mm                |
|                                                                                   | Leiteranschlussquerschnitt | nominal | 0,75 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                   | Rohrlänge                  | nominal | 12 mm                |
|                                                                                   | Leiteranschlussquerschnitt | nominal | 1 mm <sup>2</sup>    |
|                                                                                   | Rohrlänge                  | nominal | 12 mm                |
|                                                                                   | Leiteranschlussquerschnitt | nominal | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                   | Rohrlänge                  | nominal | 12 mm                |
|                                                                                   | Leiteranschlussquerschnitt | nominal | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                   | Rohrlänge                  | nominal | 12 mm                |
|                                                                                   | Leiteranschlussquerschnitt | nominal | 4 mm <sup>2</sup>    |

## ZPE 4/4AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

|                                     |                            |         |                      |
|-------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------|
| Rohrlänge für Zwillingsaderendhülse | Leiteranschlussquerschnitt | nominal | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                     | Rohrlänge                  | min.    | 8 mm                 |
|                                     |                            | max.    | 12 mm                |
|                                     | Leiteranschlussquerschnitt | nominal | 0,75 mm <sup>2</sup> |
|                                     | Rohrlänge                  | min.    | 8 mm                 |
|                                     |                            | max.    | 12 mm                |
|                                     | Leiteranschlussquerschnitt | nominal | 1 mm <sup>2</sup>    |
|                                     | Rohrlänge                  | min.    | 8 mm                 |
|                                     |                            | max.    | 12 mm                |

### Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss      Zugfederanschluss

### Systemkennwerte

|                                  |                                                      |                              |       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| Ausführung                       | Zugfederanschluss, mit PE-Anschluss, einseitig offen | Abschlussplatte erforderlich | Ja    |
| Anzahl der Potentiale            | 1                                                    | Anzahl der Etagen            | 1     |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4                                                    | Etagen intern gebrückt       | Nein  |
| PE-Anschluss                     | Ja                                                   | Tragschiene                  | TS 35 |
| PE-Funktion                      | Ja                                                   | PEN-Funktion                 | Nein  |

### Werkstoffdaten

|                                |       |       |             |
|--------------------------------|-------|-------|-------------|
| Werkstoff                      | Wemid | Farbe | grün / gelb |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0   |       |             |

### weitere technische Daten

|                         |        |                               |          |
|-------------------------|--------|-------------------------------|----------|
| Anzahl gleicher Klemmen | 1      | Montageart                    | gerastet |
| Offene Seiten           | rechts | explosionsgeprüfte Ausführung | Ja       |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000901    | ETIM 7.0    | EC000901    |
| ETIM 8.0    | EC000901    | ETIM 9.0    | EC000901    |
| ETIM 10.0   | EC000901    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-41 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-41 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-41 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-41 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-41 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-01-03 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-03 |             |             |

### Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## ZPE 4/4AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



Zulassungen MAMID

[https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900\\_319217/-T1z1mm-S800/](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319217/-T1z1mm-S800/) [https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900\\_319222/-T1z1mm-S800/](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/) [https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900\\_319226/-T1z1mm-S800/](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319226/-T1z1mm-S800/) [https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900\\_319230/-T1z1mm-S800/](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/) [https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900\\_319231/-T1z1mm-S800/](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319231/-T1z1mm-S800/) [https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900\\_319213/-T1z1mm-S800/](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319213/-T1z1mm-S800/) [https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900\\_319235/-T1z1mm-S800/](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319235/-T1z1mm-S800/) [https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900\\_319240/-T1z1mm-S800/](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319240/-T1z1mm-S800/) [https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900\\_319244/-T1z1mm-S800/](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319244/-T1z1mm-S800/) [https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900\\_319246/-T1z1mm-S800/](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319246/-T1z1mm-S800/) [https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900\\_319249/-T1z1mm-S800/](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319249/-T1z1mm-S800/) [https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900\\_319255/-T1z1mm-S800/](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319255/-T1z1mm-S800/) [https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900\\_319260/-T1z1mm-S800/](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/)

ROHS

Konform

UL File Number Search

UL Webseite

Zertifikat-Nr. (cURus)

E60693

Zertifikat-Nr. (cURusEX)

E184763

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

[Attestation of Conformity](#)  
[UKCA Ex Attestation of Conformity](#)  
[IECEX Certificate](#)  
[CB Test Certificate](#)  
[CB Certificate](#)  
[Lloyds Register Certificate](#)  
[CCC Ex Certificate](#)  
[ATEX Certificate](#)  
[UKCA Ex Certificate](#)  
[RINA Certificate](#)  
[17-AV4BO-0546U](#)  
[Declaration of Conformity](#)  
[UKCA declaration of conformity](#)  
[Confirmation of Standards EN 45545-2\\_2020-10](#)

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Produktänderungsmitteilung

[PCN - DE](#)  
[PCN - EN](#)  
[PCN ZDU4 4AN ZPE4 4AN ATEX IECEX change](#)

Anwenderdokumentation

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)  
[NTI ZDU/ZPE 4/4AN](#)  
[User Manual Z-Series](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 22:58:53 MESZ


Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## ZPE 4/4AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



## ZPE 4/4AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör


### Bezeichnungsträger



### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Art        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Ausführung                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1805520000</a> | Zubehör, Bezeichnungsträger |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                             |
| VPE        | 100 Stück                  |                             |
| Art        | BZT 1 WS 10/5              | Ausführung                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1805490000</a> | Zubehör, Bezeichnungsträger |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                             |
| VPE        | 100 Stück                  |                             |

### Schlitz-Schraubendreher



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Art        | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Ausführung                                                        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2749610000</a> | Schraubwerkzeug, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              | Klingenstärke (A): 0.6 mm                                         |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                   |

## ZPE 4/4AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Z-Reihe



Warnschilder mit einem Blitzsymbol sorgen für mehr Sicherheit für Mensch und Maschine. Sie kommen dort zum Einsatz, wo auf Fremdspannung innerhalb der Applikation hingewiesen werden muss.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Art        | ZAD 2/4                    | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609080000</a> | Z-Reihe, Abdeckung |
| GTIN (EAN) | 4008190263317              |                    |
| VPE        | 20 Stück                   |                    |

## Neutral



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Art        | WS 10/6 M MC NE WS         | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1818400000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248310876              | Weidmueller, Allen-Bradley, weiß                         |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                          |
| Art        | WS 10/6 MC NE WS           | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1828450000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248350513              | Weidmueller, Allen-Bradley, weiß                         |
| VPE        | 600 Stück                  |                                                          |

## ZPE 4/4AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Prüfstecker



Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Art        | PS 2.3 RT                  | Ausführung                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0180400000</a> | Testadapter (Klemmen), 230 V, 20 mA |
| GTIN (EAN) | 4008190060121              |                                     |
| VPE        | 20 Stück                   |                                     |

### W-Reihe



Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Art        | WEW 35/1                   | Ausführung                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1059000000</a> | Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 12 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190172282              |                                                                  |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                  |
| Art        | WEW 35/2                   | Ausführung                                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1061200000</a> | Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, HB, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C   |
| GTIN (EAN) | 4008190030230              |                                                                  |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                                  |

## ZPE 4/4AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### 4 mm<sup>2</sup>



Die steckbaren Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling und schnelle Montage. Dies ermöglicht deutliche Zeiteinsparungen in der Montage gegenüber schraubbaren Lösungen.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Art        | ZQV 4/6 GE                 | Ausführung                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1608990000</a> | Zubehör, Querverbinder, 32 A                     |
| GTIN (EAN) | 4008190263263              |                                                  |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                  |
| Art        | ZQV 4/8 GE                 | Ausführung                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609010000</a> | Zubehör, Querverbinder, 32 A                     |
| GTIN (EAN) | 4008190263287              |                                                  |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                  |
| Art        | ZQV 4/9 GE                 | Ausführung                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609020000</a> | Zubehör, Querverbinder, 32 A                     |
| GTIN (EAN) | 4008190263294              |                                                  |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                  |
| Art        | ZQV 4/7 GE                 | Ausführung                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609000000</a> | Zubehör, Querverbinder, 32 A                     |
| GTIN (EAN) | 4008190263270              |                                                  |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                  |
| Art        | ZQV 4/2 GE                 | Ausführung                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1608950000</a> | Zubehör, Querverbinder, 32 A                     |
| GTIN (EAN) | 4008190263225              |                                                  |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                  |
| Art        | ZQV 4/20 GE                | Ausführung                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1909010000</a> | Z-Reihe, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248535637              |                                                  |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                  |
| Art        | ZQV 4/3 GE                 | Ausführung                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1608960000</a> | Zubehör, Querverbinder, 32 A                     |
| GTIN (EAN) | 4008190263232              |                                                  |
| VPE        | 60 Stück                   |                                                  |
| Art        | ZQV 4/5 GE                 | Ausführung                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1608980000</a> | Zubehör, Querverbinder, 32 A                     |
| GTIN (EAN) | 4008190263256              |                                                  |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                  |
| Art        | ZQV 4/10 GE                | Ausführung                                       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609030000</a> | Zubehör, Querverbinder, 32 A                     |
| GTIN (EAN) | 4008190263300              |                                                  |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                  |

## ZPE 4/4AN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Art        | ZQV 4/4 GE                 | Ausführung                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1608970000</a> | Zubehör, Querverbinder, 32 A |
| GTIN (EAN) | 4008190263249              |                              |
| VPE        | 60 Stück                   |                              |

## Z-Reihe




Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                 |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Art        | ZEW 35                     | Ausführung                                                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9540000000</a> | Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 6 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190956264              |                                                                 |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                 |
| Art        | ZEW 35/2                   | Ausführung                                                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8630740000</a> | Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4032248348916              |                                                                 |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                 |

## 4 mm²



Abschlussplatten werden an der offenen Seite der letzten Reihenklemme vor dem Endwinkel befestigt. Mit dem Einsatz der Abschlussplatte wird die Funktion der Reihenklemme sowie die angegebenen Bemessungsspannung aufrechterhalten. Ein Berührungsschutz von Spannungsführenden Teilen wird gewährleistet, und die Abschlussklemme ist fingersicher.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Art        | ZAP/TW4/4AN OR             | Ausführung                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7904230000</a> | Z-Reihe, Abschlussplatte, Trennwand |
| GTIN (EAN) | 4008190576042              |                                     |
| VPE        | 20 Stück                   |                                     |
| Art        | ZAP/TW4/4AN                | Ausführung                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7904210000</a> | Z-Reihe, Abschlussplatte, Trennwand |
| GTIN (EAN) | 4008190576035              |                                     |
| VPE        | 20 Stück                   |                                     |

## ZPE 4/4AN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Art        | ZAP/TW4/4AN BL             | Ausführung                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">7904220000</a> | Z-Reihe, Abschlussplatte, Trennwand |
| GTIN (EAN) | 4008190576028              |                                     |
| VPE        | 20 Stück                   |                                     |

## Sonderdruck



Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.


- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | DEK 5/6 MC SDR             | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603              | Weidmueller, nach Kundenwunsch                               |
| VPE        | 200 Stück                  |                                                              |

## Z-Reihe



Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Art        | ZTA 2/ZA ZDU4              | Ausführung                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609070000</a> | Zubehör, Testadapter, 9 A |
| GTIN (EAN) | 4008190466237              |                           |
| VPE        | 25 Stück                   |                           |

**ZPE 4/4AN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör**

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Art        | ZTA 2 ZDU4                 | Ausführung                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1609060000</a> | Zubehör, Testadapter, 9 A |
| GTIN (EAN) | 4008190466220              |                           |
| VPE        | 25 Stück                   |                           |

**SAK-Reihe**

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Art        | EW 35 GR 7032              | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0383530000</a> | Endwinkel, grau, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 9 mm, 120 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190027322              |                                                          |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                          |

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Art        | EW 35/SCHA/M3              | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0258660000</a> | Endwinkel, beige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 16.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190033477              |                                                              |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                              |

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Art        | EW 35                      | Ausführung                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0383560000</a> | Endwinkel, beige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 8.5 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4008190181314              |                                                             |
| VPE        | 50 Stück                   |                                                             |

**Z-Reihe**

Durch den Einsatz von Reduzierhülsen wird das Anschließen von Leitern kleinerer Querschnittsbereiche vereinfacht. Leiter können sicher, ohne Abspleißen der Litzen, in die Klemmstelle eingeführt werden. Der Leiter wird durch den Einsatz der Reduzierhülse in der Mitte der Leitereinführung zentriert.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | ZRH 4/1 WS                 | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1636640000</a> | Z-Reihe, Reduzierhülse |
| GTIN (EAN) | 4008190272937              |                        |
| VPE        | 1.000 Stück                |                        |

**ZPE 4/4AN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Neutral**

ZS-Markierer - im bewährten MultiCard-Format - sind speziell für die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine große Markiererfläche. Durch den Klappmechanismus sind beispielsweise auch Querverbinder ohne Demontage gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in Streifen aufrastbare Einzelschilder gewährleistet. Die Einzelschilder sind leicht trennbar.

- Klappbare Markiererfläche
- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Art        | ZS 12/6 MC NE WS           | Ausführung                                               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1610020000</a> | ZS, Klemmenmarkierung, 12 x 6 mm, Raster in mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190444600              | Weidmueller, Allen-Bradley, weiß                         |
| VPE        | 400 Stück                  |                                                          |