

SAC-4P- 5,0-PUR/AD 180 - Cable para sensores/actuadores



1682536

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1682536>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Conector de válvula AD (conmutador de presión), Circuito: sin conectar, longitud de cable: 5 m, Cara de enchufe del conector de válvula girado 180°

Datos comerciales

Código de artículo	1682536
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1DBA
Clave de producto	AF1DBA
GTIN	4067923237346
Peso por unidad (incluido el embalaje)	204,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

SAC-4P- 5,0-PUR/AD 180 - Cable para sensores/actuadores



1682536

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1682536>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cables para sensores/actuadores con conector de válvula
Número de polos	4
Número de salidas de cable	1

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
-------------------------------------	----

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	230 V AC
	230 V DC
Corriente nominal I_N	4 A

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Conectores

Conexión 1

Construcción	extremo de cable libre
--------------	------------------------

Conexión 2

Construcción	Conector de válvula AD (conmutador de presión)
Material	CuSn (Contacto)
	Sn (Superficie contactos)
	PA 6 (Soporte de contactos)
	TPU (Carcasa)
Circuito de protección	sin conectar

Cable/línea


Longitud del cable	5 m
--------------------	-----

PUR sin halógenos negro [PUR]

SAC-4P- 5,0-PUR/AD 180 - Cable para sensores/actuadores

1682536

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1682536>

Esquema de dimensiones	
UL AWM Style	20549
Número de polos	4
Apantallado	no
Tipo de cable	PUR sin halógenos negro [PUR]
Construcción del conductor cable de señales	28x 0,15 mm
Línea de señales AWG	20
Sección de línea	4x 0,5 mm²
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,5 mm ±0,05 mm (conductor de señales)
Diámetro exterior del cable	4,90 mm ±0,2 mm
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	negro grisáceo RAL 7021
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PP
Conductor individual, color	negro 1, negro 2, negro 3, verde / amarillo
Cableado total	4 conductores longitudinalmente trenzados
Resistencia máx. del conductor	39 Ω/km (a 20 °C)
Resistencia de aislamiento	mín. 20 MΩ*km
Tensión nominal Cable	300 V
Tensión de prueba	1200 V
Menor radio de flexión, montaje fijo	25 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	50 mm
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 15000000, Radio de flexión: 50 mm, Trayecto de avance: 0,9 m, Velocidad de avance: 5 m/s, Aceleración: 30 m/s²
Resistencia a las llamas	según DIN VDE 0482 según DIN EN 50265-2-1
Otras resistencias	en gran medida resistente al aceite condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) -20 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67

SAC-4P- 5,0-PUR/AD 180 - Cable para sensores/actuadores



1682536

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1682536>

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 85 °C (Conector de válvula)
---------------------------------	--

Normas y especificaciones

Conector de válvula

Denominación de norma	Conector de válvula
Normas/disposiciones	EN 175301-803


SAC-4P- 5,0-PUR/AD 180 - Cable para sensores/actuadores

1682536

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1682536>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector de válvula, construcción BI, girado 180°

Esquema de dimensiones




Conector de válvula, construcción AD, vista lateral

SAC-4P- 5,0-PUR/AD 180 - Cable para sensores/actuadores


1682536

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1682536>

Plano esquemático



Esquema de polos conector de válvula, construcción AD



Ocupación de contactos del conector de válvula

SAC-4P- 5,0-PUR/AD 180 - Cable para sensores/actuadores



1682536

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1682536>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1682536>

 CSAus ID de homologación: 13631				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	230 V	6 A	-	-

SAC-4P- 5,0-PUR/AD 180 - Cable para sensores/actuadores



1682536

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1682536>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060312
ECLASS-15.0	27060312

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

SAC-4P- 5,0-PUR/AD 180 - Cable para sensores/actuadores



1682536

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1682536>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es