

US-EMP (52,5X15) YE CUS - Rótulo para encajar



0830358

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830358>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Rótulo para encajar, disponible: por tarjeta, yellow (RAL 1018), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, Número de índices individuales: 16, altura del campo de texto: 15 mm, anchura del campo de texto: 52,5 mm



Sus ventajas

- Todos los marcadores de aparatos US-EMP ... también suministr. con rotulac. según indic. cliente

Datos comerciales

Código de artículo	0830358
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	BG8149
Clave de producto	BG8149
GTIN	4046356715928
Peso por unidad (incluido el embalaje)	14,86 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	14,86 g
Número de tarifa arancelaria	49119900
País de origen	PL

US-EMP (52,5X15) YE CUS - Rótulo para encajar



0830358

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830358>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de equipos
Rotulación	
Número de índices individuales	16
Número de etiquetas individuales por línea	2
Tecnología de marcado	Thermotransfer

Dimensiones

Anchura	52,00 mm
Altura	14,90 mm
Profundidad	0,50 mm
Longitud	15 mm
Campo de texto	
Anchura del campo de texto	52,5 mm
Altura del campo de texto	15 mm

Datos del material

Grosor de lámina	500 µm
Color	amarillo (RAL 1018)
Material	PVC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material Elemento de base	PVC
Sustancias contenidas	Sin silicona

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h

US-EMP (52,5X15) YE CUS - Rótulo para encajar



0830358

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830358>

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03

DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montaje

Tipo de montaje

encajar en soporte para señalización

US-EMP (52,5X15) YE CUS - Rótulo para encajar



0830358

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830358>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

US-EMP (52,5X15) YE CUS - Rótulo para encajar



0830358

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830358>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,029 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es