

IE-C5DE4UP0015PCSPCS-E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Schleppkettenkabel, M8 P-Code – IP67 Stift gerade, M8 P-Code – IP67 Stift gerade, Cat. 5e, PUR, 1.5 m
Best.-Nr.	2717780015
Art	IE-C5DE4UP0015PCSPCS-E
GTIN (EAN)	4050118780185
VPE	1 Stück

IE-C5DE4UP0015PCSPCS-E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	1,5 m	Länge (inch)	59,055 inch
Nettogewicht	98 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...80 °C
--------------------	----------------

Allgemeine Technische Daten

Schutzart	IP67
-----------	------

Technische Daten Kabel

Anzahl der Adern	4	Biegezyklen	2 Mio
Farbcodierung	weiß, gelb, blau, orange	Flammwidrigkeit	Ja
Geschirmt	Ja	Halogene	halogenfrei, gemäß IEC 60754
Isolation	Polyolefin	Mantelfarbe	schwarz
Mantelmaterial	PUR	Polzahl	4
Temperaturbereich, bewegt	-30...70 °C	Temperaturbereich, fest verlegt	-40...80 °C
Testspannung Ader-Ader-Schirm	1 kV DC, 1 min, 1000 V _{eff} , 50 Hz, 1 min	Ölbeständigkeit	gemäß IEC 60811:404

Stecker links

Stecker links	M8, P-codiert, IP67, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
---------------	---

Stecker rechts

Stecker rechts	M8, P-codiert, IP67, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt
----------------	---

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 22:06:09 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-C5DE4UP0015PCSPCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

IE-C5DE4UP0015PCSPCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Beschaltung

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4