



Principal

Gama de producto	Modicon M171 / M172
Tipo de producto o componente	Módulo de visualización
Color de pantalla	Monocromo
Alimentación	Fuente de alimentación externa

Complementario

Tipo de pantalla	Pantalla LCD
Número de llaves	8
Color	Gris
[Us] tensión de alimentación asignada	12 V corriente continua
Consumo de potencia en W	5 W 0 W
Marcado	CE
Reloj en tiempo real	Con
Señalizaciones en local	Pantalla LCD
Compatibilidad del producto	Rendimiento del controlador lógico M171
Altura	160 mm
Ancho	96 mm
Profundidad	10 mm
Peso del producto	0,017 kg

Entorno

Normas	IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-2 IEC 60068-2-27 IEC 60730-1 IEC 60068-2-6 Fc UL 60730-1 UL 60730-2-9 IEC 61000-4-4 CAN/CSA-E60730-1 IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-6 CSA E60730-2-9 IEC 60730-2-9 UL94 (material V0)
Certificaciones de producto	CSA[RETURN]generador[RETURN]RCM[RETURN]CE[RETURN]cURus
Grado de protección IP	IP40 frontal:

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,000 cm
Paquete 1 Ancho	9,100 cm
Paquete 1 Longitud	18,500 cm
Paquete 1 Peso	306,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,140 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Posibilidad de actualización	Se puede actualizar a través de módulos digitales y componentes actualizados