



Hoofd

Range of product	Modicon M171
Product or component type	Weergavemodule
Kleur display	Monochroom
Voeding	Externe bron

Complementair

Type display	Lcd-scherm
Nummer toets	8
Colour	Grijs
Us nominale voedingsspanning	12 V DC
Stroomverbruik in W	5 W 0 W
Markering	CE
Real time klok	Met klok
Lokale signalering	Lcd-display
Compatibiliteit product	Logische controller M171 geoptimaliseerd
Height	160 mm
Width	96 mm
Depth	10 mm
Net weight	0,017 kg

Omgeving

Standards	IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-2 IEC 60068-2-27 IEC 60730-1 IEC 60068-2-6 Fc UL 60730-1 UL 60730-2-9 IEC 61000-4-4 CAN/CSA-E60730-1 IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-6 CSA E60730-2-9 IEC 60730-2-9 UL94 (materiaal V0)
Product certifications	CSA[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]CE[RETURN]cURus
IP beschermingsgraad	Voorkant: IP40

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,000 cm
Package 1 Width	9,100 cm
Package 1 Length	18,500 cm
Package 1 Weight	306,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,140 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Mogelijkheid tot upgraden	Te upgraden via digitale modules en verbeterde onderdelen