



Hoofd

Range	Actassi
Product type	RJ45 netwerkaansluiting
Product presentatie	Geïntegreerd een stuk ontwerp
Kleurtint	Draad Organisator: donkerblauw (ABS + PC) Connector: donkergrijs (ABS + PC)
Configuratie bedradingskleur	568 A/B
Type of packing	Karton
Quantity per set	Set van 96

Complementair

In toegekende stroomsterkte	1,5 A bij 25 °C
Voltage proof	1000 V AC/DC piek, tussen contacten
Contactweerstand	20 mOhm
Isolatieweerstand	Initiële isolatieweerstand: >= 500 MOhm bij 100 V DC
AWG draaddikte	AWG 24...AWG 23
Levensduur	750 cycles
Koppeling attenuatie	>= 35 dB bij 30...100 MHz >= 75 - 20 x log(f) dB bij 100...1000 MHz
Pin nummer	8 pennen van koperlegering en vergulde conform aan IEC 60603-7
Trekkracht	50 N gedurende 60 s
Dwarsconversieverlies	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB bij 1...500000 kHz
Type gereedschap	Zonder werktuig
Buitendiameter kabel	0,9...1,4 mm
Type afschermklem	UTP
Categorie communicatienetwerk	6 _A
Ondersteunde toepassingen	10GBASE-T
Protocollen	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Transmissiefrequentie	0...500 MHz
Type voetafdruk	S-One
Height	28 mm
Lengte	33 mm
Width	18 mm
Doelland	Europa

Omgeving

Bedrijfstemperatuurbereik	-40...70 °C
Klimaatcategorie	40/070/21 (21 dagen)
Vlamvertraging	UL94-V0
Normen	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-5 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	2 cm
Package 1 Length	4 cm
Package 1 Weight	9 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	96
Package 2 Height	7,8 cm
Package 2 Width	16,5 cm
Package 2 Length	36 cm
Package 2 Weight	930 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	960
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	10,7 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------