

Leergehäuse m. Schiebedichtung

SVi LS-g



SVi LS-g

Leergehäuse m. Schiebedichtung

Artikelnummer: 59112201

Maße: 150 x 300 x 137 mm

Leergehäuse, mit Schiebedichtung und Kabelschelle



Die SVi-Gehäuselösungen sind für 1-phasige Netzanschlüsse und Zählerlösungen nach VDE-AR-4100 bis 4,6kVA optimiert. Die Netzanschlussgehäuse und Zählergehäuse werden ergänzt durch Leergehäuse und Automatengehäuse. Optimal geeignet für den Einsatz in Stadtmöbeln, Outdoorschränken und Verkehrssignalanlagen.

Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|-------|
| Bemessungsbetriebsspannung AC: | 400 V |
| Schutzklasse: | II |
| Schutzart: | IP54 |
| UL Type Rating: | k.A. |

Maße und Gewicht

| | |
|------------|--------|
| Breite: | 150 mm |
| Länge: | 300 mm |
| Höhe: | 137 mm |
| Innenhöhe: | 119 mm |
| Gewicht: | 1.2 kg |

Materialeigenschaften

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfrei: | ja |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | V2 |
| Glühdrahtfestigkeit: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

Mechanische Eigenschaften

| | |
|-------------------|---------|
| Befestigungsart: | Aufputz |
| Schlagfestigkeit: | IK07 |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Umgebungstemperatur max.: | 80 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 60 °C |
| Installationsort: | geschützter Außenbereich |

Vertriebsdaten

| | |
|--------------|---------------|
| EAN: | 4013902568376 |
| ETIM Klasse: | EC000058 |

Vertriebsdaten

| | |
|----------------------|----------|
| Zolltarifnummer: | 85389099 |
| Mindestbestellmenge: | 1 |

Werkstoff

| | |
|---------------------|------------|
| Material Unterteil: | Kunststoff |
|---------------------|------------|

Einführungen / Vorprägungen

