kabelwartel

# KVR M40 LG-MGM/sw




## KVR M40 LG-MGM/sw

**kabelwartel**

Artikelnummer: 22904001
Afmetingen: 50 x 50 x 61 mm

Kabelwartel, IP68/IP69*, met trekontlasting, lange draad, M_ x 1,5 mm, met contramoer, polyamide, zwart
(* IP69 in combinatie met lege behuizingen en schakelkasten uit de GEOS-serie en aansluitdozen uit de Abox Pro-serie)

**Afdichtingsbereik 16 - 28 mm, Schroefdraadlengte 18 mm**

Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Beschermingsgraad: | IP68IP69 |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur toebehoren: | diepzwart |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 50 mm |
| Lengte: | 50 mm |
| Hoogte: | 61 mm |
| Nominale grootte: | M40 |
| Gewicht: | 0.068 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2 |
| Gloeidraadbestendigheid: | 850 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Voor afdichtbereik min.: | 16 mm |
| Voor afdichtbereik max.: | 28 mm |
| Aanhaalmoment: | 7.5 Nm |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| plaats van de montage: | onbeschermde buitenomgeving |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902621590 |
| ETIM-klasse: | EC000441 |
| Douanetariefnummer: | 39269097 |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| Minimum bestelwaarde: | 5 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal toebehoren: | Polyamide |