


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2462.000

Serrure à clé

État: 20/10/2026 (La source: www.rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2462.000 - Serrure à clé

Autres dispositifs de verrouillage comme p. ex. triangle, carré, tournevis, Daimler, Fiat, panneton double.

Caractéristiques

Référence	SZ 2462.000
Modèle	A
Matériau	Fonte de zinc
Longueur	27 mm
Montage dans le système de poignée	Poignée Confort AX Mini-poignée Confort Poignée Ergoform-S standard Poignée Ergoform-S standard pour coffrets électriques KS en matière plastique
Verrouillage	Serrure à clé: Triangle de 7 mm
Convient au type d'enveloppe	Coffret électrique KX AX AX IT Coffrets de commande AX Coffrets AX en polyester EB BG AE TE Partie centrale et supérieure TP Parties inférieures TP Pupitre monobloc TP couvercle de pupitre Pupitre monobloc TP porte de pupitre Pupitre universel TP Pupitre monobloc CX Partie supérieure de pupitre CX Partie centrale de pupitre CX Partie inférieure de pupitre CX
Unité d'emballage	1 p.

Caractéristiques

Poids net	0,015 kg
Poids brut	0,015 kg
Numéro du tarif douanier	83016000
ETIM 9	EC000743
ETIM 8	EC000743
ECLASS 8.0	27409218
Description produit	SZ Dispositif de verrouillage, modèle A, fonte de zinc, triangle de 7 mm, longueur : 27 mm