

Principales

Gamme	MasterPact
Nom de l'appareil	SDE
Application	Contrôle
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT MTZ2 disjoncteur Masterpact MasterPacT MTZ3 disjoncteur




Complémentaires

Type de contacts auxiliaires	Faible niveau
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
Mode d'installation	Extraire
Pouvoir de coupure	3 A DC-12 24/48 V CC 0,3 A DC-12 125 V CC 0,15 A DC-12 250 V CC 3 A AC-12 24/48 V CA 50/60 Hz 3 A AC-12 240 V CA 50/60 Hz 3 A AC-12 380 V CA 50/60 Hz
Charge minimum	2 mA à 15 V

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm
Largeur de l'emballage 1	11,0 cm
Longueur de l'emballage 1	11,0 cm
Poids de l'emballage 1	68,0 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------