

Serie civile adatta per installazioni su scatole tonde e quadrate, che si caratterizza per l'aspetto elegante e le forme classiche. Le placche, realizzate in tecnopolimero in sette colori e con differenti modularità, da 1 a 5 posti, possono essere installate indifferentemente sia in posizione orizzontale che verticale. La serie, sviluppata attorno ad un nucleo di dispositivi monoblocco, è disponibile in due colori: bianco e avorio, entrambi con finitura lucida. Espandibile grazie ai dispositivi modulari ChorusSmart.

|                                     |                        |                                                   |                               |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Categoria                           | Deviatore              | Tasto                                             | Neutro                        |
| Colore                              | Bianco                 | Materiale                                         | Tecnopolimero                 |
| Finitura                            | Lucida                 | Descrizione                                       | 1P - 10 AX illuminabile       |
| Tensione                            | 250 V ac               | Tipo morsetti                                     | A molla                       |
| Fissaggio                           | Con griffe/A vite      | Glow wire test                                    | 850 °C                        |
| Termopressione con biglia           | 125 °C                 | Tenuta alla tensione di prova                     | 2000 V a 50 Hz per 1 minuto   |
| Resistenza di isolamento            | > 5 MOhm               | Funzionam. prolungato interrut. (N. camb. posiz.) | 40.000 a In 250 V ac cosφ=0,6 |
| Tenuta morsetti a trazione dei cavi | 30 N                   | Capacità serraggio morsetti                       | 0,5-2x2,5mm² cavi rigidi      |
| Norma di riferimento                | EN 60669-1; 2014/35/EU |                                                   |                               |

### DIMENSIONALE

### SIMBOLOGIA TECNICA



### MARCHI/APPROVAZIONI

