



### Principal

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Tipo de producto o componente       | Cartucho                      |
| Nombre abreviado del equipo         | C40-350                       |
| Tipo de limitador de sobretensiones | Red de distribución eléctrica |

### Complementario

|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo y clase de limitador de sobretensiones    | Tipo 2                                |
| Tecnología de limitador de sobretensiones      | MOV                                   |
| Destino del producto                           | Surge protection device iQuick PRD40r |
| Sistema de conexión a tierra                   | TN<br>TT                              |
| [Ue] Tensión nominal de empleo                 | 230 V AC 50 Hz                        |
| Intensidad de descarga nominal                 | 20 kA                                 |
| Intensidad de salida máxima                    | 40 kA                                 |
| [Uc] tensión de funcionamiento máxima continua | 350 V                                 |
| [Up] nivel de protección de tensión            | <1,4 kV tipo 2                        |
| Señalizaciones en local                        | Bandera (blanco/rojo)                 |
| Tipo de montaje                                | Conexión                              |
| Soporte de montaje                             | Dentro del Quick PRD                  |
| Pasos de 9 mm                                  | 1,3                                   |
| Altura                                         | 50 mm                                 |
| Ancho                                          | 12 mm                                 |
| Profundidad                                    | 57 mm                                 |
| Color                                          | Blanco - tipo de cable: RAL 9003)     |
| Material                                       | PBT (tereftalato de polibutileno)     |
| Tiempo de respuesta                            | < 25 ns                               |

### Entorno

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Normas                                 | IEC 61643-1<br>EN 61643-11 |
| Certificaciones de producto            | KEMA-KEUR[RETURN]NF        |
| Grado de protección IP                 | IP20 frontal:              |
| Humedad relativa                       | 5...95 %                   |
| Altitud de operación                   | 0...2000 m                 |
| Temperatura ambiente de operación      | -25...60 °C                |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C                |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 2,1 cm    |
| Paquete 1 Ancho                    | 6,8 cm    |
| Paquete 1 Longitud                 | 9,6 cm    |
| Paquete 1 Peso                     | 62 g      |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 12        |
| Paquete 2 Altura                   | 8,3 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 11 cm     |
| Paquete 2 Longitud                 | 26,5 cm   |
| Paquete 2 Peso                     | 804 g     |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 108       |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm     |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm     |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm     |
| Paquete 3 Peso                     | 10,152 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                      |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Si                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                  |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Si</a>                                                                      |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                           |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Presencia de halógenos               | Producto con contenido plástico y cables sin halógenos                                                                                                                      |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|