# LVS03697

### Piastra di frontale NS800/1600 3P fisso





#### Presentazione Gamma Prisma Gamma prodotto PrismaSeT P Tipo prodotto Piastra frontale

Accessori / categoria degli elementi Compatibilità gamma

PrismaSeT PrismaSeT P cubicle Tipo di piastra frontale Tranciata

installazione

installazione

verticale installazione

Accessorio per l'installazione

Compact: fisso NS1250 - controllo: leva - verticale

Compact: fisso NS1600 - controllo: leva - verticale

Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: leva -

diretta frontale - verticale installazione

diretta frontale - verticale installazione

Compact: fisso NS1250 - controllo: manovra rotativa

Compact: fisso NS1600 - controllo: manovra rotativa

Dispositivo installato

Descrizione poli

Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: meccanismo

motore - verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione

1 3P: piastra montaggio supporto: NS1250 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NS1250 verticale

installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NS1600 verticale installazione

1 4P: piastra montaggio supporto: NS1600 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NS630b...1000

verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NS630b...1000 verticale installazione

Operating position Orizzontale

#### Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Vano cavi - largezza 400 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	11
Norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	550 mm
Larghezza	321 mm
Peso prodotto	2,24 kg

Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso leva verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso leva verticale 4P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso leva verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso leva verticale 4P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS1600 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b1000 fisso leva verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b1000 fisso leva verticale 4P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b1000 fisso
	meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NS630b1000 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 diretto 36

# Confezionamenti

oomozionamona.	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8 cm
Confezione 1: larghezza	32,2 cm
Confezione 1: profondità	55,5 cm
Confezione 1: peso	2,171 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	6,91 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	24
Confezione 3: altezza	74 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	67,28 kg

# Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☐ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) E EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì

Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina	
Informazioni esenzioni RoHS	₫Si	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio	
Garanzia contrattuale		
Garanzia	18 mesi	