





Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Placa frontal
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT G conducto PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 Cabina PrismaSeT PrismaSeT P conducto
Tipo de carátula	Separar
Equipo instalado	Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS100...160 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS250 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación EasyPact, estado 1 Fijo CVS250 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX100...160 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX100...160 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX250 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX250 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX250 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX250 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación
Descripción de los polos	1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...160 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX250 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS100...160 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS100...160 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS250 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS250 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...160 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX250 vertical instalación
Posición de funcionamiento	Vertical

Complementario

Descripción del armario/celda	Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm Cofret - anchura 300 mm Conducto de armario - anchura 400 mm profundidad 400 mm Pack de armario - anchura 300 mm
Posición de conexión	Conexión frontal Conexión remota
Número de módulos verticales (50 mm)	9
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones de producto	ASTA
Material	Acero
Acabado de la superficie	Texturado Mate
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Altura	450 mm
Ancho	300 mm
Peso del producto	0,96 kg

[illegible]

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	26,5 cm
Paquete 1 Longitud	46,0 cm
Paquete 1 Peso	974,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	16,5 cm
Paquete 2 Ancho	28,0 cm
Paquete 2 Longitud	52,5 cm
Paquete 2 Peso	10,001 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	60
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	71,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos