

LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A (275 252)

Con orificio de fijación.
Soporte de conductores para montaje en pared con caballete con dos tornillos (no en la zona del terminal).
Con orificio de montaje.
Soporte de conductores para montaje en pared con caballete con dos tornillos (no en la zona del terminal).



Table with 2 columns: Tipo art. no. and LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A 275 252. Rows include: Material del soporte de conductores (INOX), Guiado del conductor (fijo), Inserción del soporte de conductores Rd (20-23mm), Altura de construcción del soporte de conductores (14mm), Orificio de fijación Ø (5,5 x 10mm), Tornillo (M6 x 16mm), Normativa (DIN IEC/TS 62561-8), Peso (46 g), Número aduanero (85389099), GTIN (4013364155626), UPE (25 unidad(es)).




Table with 2 columns: Tipo art. no. and LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A 275 252. Rows include: Material del soporte de conductores (INOX), Guiado del conductor (fijo), Inserción del soporte de conductores Rd (20-23mm), Altura de construcción del soporte de conductores (14mm), Orificio de fijación (5,5 x 10mm), Tornillo (M6 x 16mm), Normativa (DIN IEC/TS 62561-8), Peso (46 g), Número aduanero (85389099), GTIN (4013364155626), UPE (25 unidad(es)).

