


CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Inserto hembra RJ45



1417274
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1417274>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto hembra RJ45, diseño: RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, material: Metal, tipo de conexión: Conexión IDC, sección de conexión: AWG 26- 22, salida de cables: recta, versión sin adaptador, Ethernet

Sus ventajas

- Montaje sin herramientas especiales
- Construcción compacta
- Diseño robusto

Datos comerciales

Código de artículo	1417274
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNACA
Clave de producto	ABNACA
GTIN	4055626251424
Peso por unidad (incluido el embalaje)	19,118 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	19,118 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de hembras
Construcción	RJ45
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	8
Cara de enchufe	RJ45
Número de salidas de cable	1
Número de puestos enchufables	1
Tapa de protección	sí
Apantallado	sí
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
---------------------------	-----

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	72 V (DC)
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,8 kV
Gama de frecuencias	500 MHz
Resistencia de aislamiento	> 500 MΩ (100 V DC)
Medio de transmisión	Cobre
Velocidad de transmisión	10 GBit/s
Características de transmisión (categoría)	CAT6 _A
Transmisión de potencia	PoE+

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Conexión IDC
------------------	--------------

Datos del material

Material carcasa	Metal
Material superficie de la carcasa	Metalizado
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Oro
Material soporte de contactos	PC
Material tapa protectora	PC

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	4,5 mm ... 9 mm
Diámetro de conductor	0,4 mm ... 0,65 mm
Diámetro de conductor incl. aislamiento	0,8 mm ... 1,6 mm

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Inserto hembra RJ45



1417274

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1417274>

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 750
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C

Montaje

Tipo de montaje	Encajar
-----------------	---------

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Inserto hembra RJ45



1417274

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1417274>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1417274>



cUL Recognized

ID de homologación: E335024-DUXR8



UL Recognized

ID de homologación: E335024-DUXR2

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Inserto hembra RJ45



1417274

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1417274>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440318

ETIM

ETIM 10.0	EC002597
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,449 kg CO2e
---------	---------------