Hoja de datos del producto 33914 Características

Interenclavamiento mecánico usando cables, ComPact N630b a NS1600, cambio de fuente para 2 dispositivos extraíbles



Principal	
Tipo de producto o componente	Encaclavamiento por cable
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de enclavamiento
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact Compact NS630b1600
Tipo de montaje	Extraíble + extraíble

Complementario

Complementario		
Enclavamiento inversor redes	Interbloqueo de 2 fuentes	
Dispositivo enclavado	Compact NS630b1600	
Tipo de control	Mando a distancia	
Categoría de accesorio/componente	Pieza de repuesto para Compact NS630b1600	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	8,8 cm	
Paquete 1 Ancho	17,2 cm	
Paquete 1 Longitud	28,0 cm	
Paquete 1 Peso	2,347 kg	

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	™ sí

Información Logística

País de Origen	ES	

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months