

Información sobre productos

49 31 A2

Alicate de precisión para arandelas

Para arandelas exteriores de ejes

Con protección contra la sobreexpansión

DIN 5254 A



MM Ø



- Alta resistencia en el uso continuo: una vida útil hasta 10 veces más elevada con puntas pretorneadas
- Con puntas insertadas para trabajar con seguridad
- Con protección contra la sobreextensión (ajustable mediante tope)
- Ajuste mediante tornillo con hexágono interior
- Ideal para la fabricación de serie, ya que se evita eficazmente una sobreexpansión de los aros
- Amplia zona de contacto de las puntas: no deforma las arandelas, de fácil ajuste
- Articulación atornillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate
- Muelle insertado en la articulación
- Recubrimiento de plástico antideslizante en los mangos

Información general

Núm. de artículo	49 31 A2
EAN	4003773073901
Alicate	gris atramentado
Mangos	recubiertos de plástico antideslizante
Peso	170 g
Dimensiones	180 x 40 x 13 mm
Norma	DIN 5254 A
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Muelle insertado en la articulación: Dificulta que el muelle se ensucie o se pierda