

Información sobre productos

82 02 200

KNIPEX TwinGrip

Alicate de presión frontal y lateral



- Para agarrar, apretar y aflojar tornillos con cabezas y roscas desgastadas
- Combinación única de función de agarre frontal y lateral, articulación machihembrada y ajuste por pulsador
- La mordaza delantera de gran agarre con dientes resistentes y una alta relación de transmisión en las puntas de la boca
- Un todoterreno para todas las tareas habituales
- Con mangos confort: compuestos de tres componentes ergonómicos para un manejo optimizado y con dos interfaces KNIPEXtend para extensiones
- Gran capacidad de agarre frontal y lateral para diámetros y anchos de boca de 4 a 22 mm
- Los alicates tan finos le permiten trabajar incluso en espacios de instalación reducidos con una zona de giro reducida para obtener resultados rápidos
- Gran capacidad de agarre frontal y lateral para diámetros y anchos de boca de 4 a 22 mm
- Agarre frontal fiable de piezas de trabajo planas de hasta 8 mm, gracias al sistema de tres puntos
- Articulación deslizante ajustable de tres posiciones con ajuste por pulsador para una modificación precisa de la capacidad de agarre
- El retén contra pellizcos reduce el riesgo de que el usuario se pellizque los dedos
- Resistente y duradero gracias a la robusta articulación machihembrada

Información general

Núm. de artículo	82 02 200
EAN	4003773087250
Alicates	gris atramentado
cabeza	pulida
mangos	con mangos multicomponentes
Peso	280 g
Dimensiones	212 x 48 x 20 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Posiciones de ajuste	5
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 5/32 – 7/8 pulgadas
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 4 – 22 mm
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	4 – 22 mm
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	5/32 – 7/8 pulgadas

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



