



Principal

Gama de producto	Modicon M218
Tipo de producto o componente	Módulo adicional E/S
Aplicación específica de producto	HVAC and pumping solution
Total inputs/outputs	14
Número de entrada digital	4
Número de salidas discretas	1 para salidas relé SPDT con común independiente 3 para salidas relé SPST con el mismo común
Montado en la pared del conducto	3 A para relé
Número de entrada analógica	4 configurable by pair
Número de salida analógica	2 tensión, rango: 0...10 V

Complementario

Número de puertos serie	1 puerto CAN - bornero de tornillo
Refuerzo kit	2 salida analógica(s) 4 digital output(s) 4 entrada analógica(s) 4 digital input(s)
Entrada lógica	Receptor o suministro (positivo/negativo)
Voltaje entrada	24 V AC/DC
Corriente de entrada discreta	2,5 mA
Impedancia de entrada	20 kOhm
Tipo de entrada analógica	Tensión 0...5 V - tipo de cable: Modo LED RC) Corriente 4...20 mA Tensión 0...10 V NTC sonda temperatura - 50...110 °C - resolución: 0.1 °C NTC sonda temperatura - 40...137 °C - resolución: 0.1 °C - tipo de cable: alimentación externa de 230 V CA) PTC sonda temperatura - 50...150 °C - resolución: 0.1 °C
Fuente de alimentación de detector	12 V CC en 85 mA
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,000 cm
Paquete 1 Ancho	9,100 cm
Paquete 1 Longitud	19,000 cm
Paquete 1 Peso	231,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,700 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Posibilidad de actualización	Se puede actualizar a través de módulos digitales y componentes actualizados