

CASQUILLO AISLADO 35,0 MM²/25 MM, FR1, ROJO

Número de artículo: 181025

Terminal de cable aislado según DIN 46228-4, serie de color 1, de cobre DHP (CU-ETP) de alta calidad según DIN EN 13600, estañado con un grosor mínimo de capa de 3 µm para una protección óptima contra la corrosión, con collar de plástico de polipropileno para insertar fácilmente conductores de cobre de hilo fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228. Resistente a temperaturas de -35 °C a +105 °C. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 35 | Color del aislamiento: rojo | d1: 8,3 | d2: 12,7 | l1: 39 | l2: 25 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Peso por 100 piezas: aprox. 0,22 kg | PU/unidad: 1.

Longitud (mm) 175 mm
Anchura (mm) 120 mm
Altura (mm) 40 mm
Peso (kg) 0,00194 kg



Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	35 mm²
Longitud de la vaina	25 mm
longitud total	39 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	rot
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No

GTIN: 4021103810255

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de