



Hoofd

Range of product	Canalis
Device short name	KBB
Compatibiliteit product	Canalis KBB railkokersysteem 25...40 A
Type aanbod	Klassiek
Product or component type	Voedingseenheid
Geleidermateriaal	Aluminium
Ie toegekende bedrijfstrom	40 A 25 A
[Ue] rated operational voltage	230...400 V
Aantal kringen	1
Polariteit railkokersysteem	3L + N + PE L + N + PE
Type bescherming	Zonder beveiliging
Control type	Zonder
Colour	Wit (RAL 9003)

Complementair

Voorziene uitrusting	Eindkap
Montagezone	Rechts
Mounting mode	Met klemmen
Mounting support	Rail
Aansluitingen - aansluitklemmen	Klemmenblok - Pg 21 - klemschroef connector voor 10 mm²
Width	244 mm
Depth	75,5 mm
Height	75,5 mm
Net weight	500 g
Standards	IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
----------------------	------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	27,0 cm
Package 1 Weight	464,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,876 kg

Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	44,0 cm
Package 3 Width	60,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm
Package 3 Weight	41,752 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------