NSYS3X4420H

Armadio Spacial S3X, acciaio inox 316L, porta piena, 400x400x200mm, IP66





Presentazione

Gamma	Spacial
Nome prodotto	Spacial S3X
Enclosure type	Multifunzione
Category	Cassetta compatta
Nominal height	400 mm
Nominal width	400 mm
Nominal depth	200 mm
Product installation	Montaggio a parete
Composizione dispositivo	1 corpo 1 serratura: porta 1 porta

Caratteristiche tecniche

T' '	0 11 4 "
Tipo di corpo	Corpo monoblocco, struttura a croce
	Guida frontale a forma di grondaia
Tipo di porta	Semplice
Numero di porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura porta	Reversibile (120 °)
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 mm doppia barra
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo	Senza pressacavo
Accessibilità per uso	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere
Materiale	Serratura: zama
	Cerniera: acciaio inox
	Corpo e porta: acciaio inox 316L
Finitura superficiale	Corpo e porta: Finitura Scotch-Brite®
·	Serratura: cromato
Peso prodotto	6,766 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 62208	
Certificazioni prodotto	UL 508 tipo A[RETURN]CAN/CSA 22	
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529	
Grado di protezione IK	IK10 conforme a CEI 62262	
Caratteristiche ambientali	Corrosivo Igiene specifica	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	22,0 cm	
Confezione 1: larghezza	41,5 cm	
Confezione 1: profondità	41,5 cm	
Confezione 1: peso	6,766 kg	
Unità di misura confezione 2	PAM	
Numero di unità per confezione 2	40	

Confezione 2: altezza	180,0 cm	
Confezione 2: larghezza	100,0 cm	
Confezione 2: profondità	120,0 cm	
Confezione 2: peso	284,0 kg	

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months	Garanzia	18 months
--------------------	----------	-----------