




Ein komplettes und vielseitiges System von modularen Gehäusen, für die Integration des Schalterprogramms SYSTEM, geeignet für den Einsatz im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe 27 COMBI ist sowohl in der Schutzart IP40 als auch in den wassergeschützten Schutzarten IP55, IP65 und IP66 erhältlich und eignet sich für den Einsatz im Außenbereich und für Umgebungen mit extremen Bedingungen.

Farbe	Grau ähnlich RAL 7035	Anz. Öffnungen Ø23 ausbrechbar	3 seitlich / 1 unten
Anz. Öffnungen Ø 23 mit Kabeleinführungen	1	Typ ausbrechbare Öffnungen	Mit Werkzeug ausbrechbar
Schutzart	IP55	Isolations- klasse	II
Deckelschrauben	Edelstahl	Anzugsdrehmoment schrauben	0.8 NM
Außenabmessungen BxHxT (mm)	66x82x95	Kalotte Farbe	Gelb
Lampenfassung Typ	E14	Leistung	Max 25W
Frequenz Lampe	1 Hz	Bemessungs- spannung	230 V ac
Glühdrahtprüfung	650 °C	Kugeldruckprüfung	70 °C
Norm	EN 60598-1	Einsatz im Temperaturbereich	-25 +60 °C
Electrocod	0132		

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Alkohol		
Beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Beständig

Abmessungen




Technische Symbole



IP
IP55



GWT
650 °C



Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden