

Brandschutz Geräte-Verbindungsdose Massivholz PROTECT®



Brandschutz Geräte-Verbindungsdose Massivholz PROTECT®

- Für Massivholzelemente F30-B bis F120-B
- Montage durch Klemmrippenbefestigung
- Leitungseinführung ermöglicht Toleranzausgleich des Leitungswegs
- Auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Erhält die Schallschutzeigenschaft der Massivholzelemente

Artikel-Nr.:	9464-05
EAN:	4013456590175
Tiefe	60 mm
Fräslloch Ø	74 mm
Schraubabstand	60 mm
Verbindungsstutzen pro VPE	5
Schallschutz	Ja
Klassifizierungsbericht	Ja
Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm	8
Für Wandstärken ab	100 mm
Kombinationsabstand durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes	71 mm
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	192

Die Geräte-Verbindungsdose Massivholz PROTECT® ist speziell für die Anforderungen einer Montage in Massivholzelementen entwickelt. Durch die Befestigung mit Klemmrippen sowie den innovativen Leitungseinführungen, ist eine optimale und normgerechte Montage, ohne zusätzliche Fräsungen oder Aufwand, in einem Massivholzelement in Sichtholzqualität gewährleistet. Die innovativen Leitungseinführungen gewährleisten durch ihre Anordnung und Ausführung eine flexible Leitungseinführung und sorgen dadurch für einen Ausgleich der Installationstoleranzen, die bei der Leitungsführung in dem Massivholzelement entstehen. Darüber hinaus erhält die Brandschutz Geräte-Verbindungsdose Massivholz PROTECT® die Feuerwiderstandsklasse des Massivholzelementes von F30-B bis F120-B, ohne das zusätzliche Kapselungen vorgenommen werden müssen.

- Erhält die Feuerwiderstandsklasse F30-B bis F120-B
- Für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Werkzeuglose Montage durch Klemmrippenbefestigung
- Innovative Leitungseinführung ermöglicht Toleranzausgleich des Leitungswegs
- Einfache und werkzeuglose Leitungseinführung bis Ø 11,5 mm
- Für Einbauöffnungen Ø 74 mm
- Erhält die Schallschutzeigenschaft der Massivholzelemente

